

# 金沙双组份聚氨酯建筑密封 道路嵌缝膏报价

产品名称	金沙双组份聚氨酯建筑密封 道路嵌缝膏报价
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 金沙双组份聚氨酯建筑密封 道路嵌缝膏报价

#### 一、双组份聚氨酯建筑密封胶产品说明：

双组份聚氨酯密封胶属于双组份反应固化型，由A、B两组份组成，双组份聚氨酯建筑密封胶外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体，所以通常也被称为双组份聚氨酯建筑密封膏，双组份聚氨酯密封胶和双组份聚氨酯密封膏是同一种产品。

双组份聚氨酯密封膏以液态聚氨酯预聚体为主要基料，添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成的常温下能够自硫化交联的双组分密封胶，对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性，可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，可以连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。双组份聚氨酯密封膏分两种（非下垂型，自流平型）。

A组分为乳白色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，固化后具有一定的弹性及粘结性，（A组份：B组份=10：0.8~1.2）。有抗下垂性，嵌填垂直接缝和顶缝不流淌。固化后的胶层为橡胶状，有弹性。对金属、橡胶、木材、水泥构件、陶瓷、玻璃等有粘附性，是用来填充空隙（孔洞、接头、接缝等）的材料，兼备粘接和密封两大功能。

#### 二、产品特性：

- 1、优异的耐气候老化性能,耐老化、耐紫外线、耐臭氧、耐水;
- 2、耐高低温性能卓越，固化后在30°C的低温下仍不会变脆、硬化或开裂，在+150°C高温下不易变软、不易降解，始终保持良好的弹性;

- 3、具有优良的粘结性，固化时与大多数建筑材料形成很强的密封而不需要使用底涂;
- 4、无溶剂、固化后体积无收缩；
- 5、高强度、高弹性、粘接力强；
- 6、使用方便，在4 ~ 40 的温度范围内具有良好的可接出性和触变性，用打胶枪挤出直接施工即可;
- 7、中性固化，对金属、镀膜玻璃、大理石、花岗岩等大多数建筑材料无腐蚀性，应用广泛;
- 8、固化时无刺激性或难闻气味;

因为价格(可面议)，我们放弃了不少客户，但是因为品质，我们赢得了更多客户的信赖！！！！