

A04抛光砖粘贴胶的特点和施工方法

产品名称	A04抛光砖粘贴胶的特点和施工方法
公司名称	广州乐匠建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐匠 型号:A04抛光砖粘贴胶
公司地址	广州市天河区科韵路北暨南大学科技园B区C1栋5楼
联系电话	020-38997800 13622255637

产品详情

家居装修很担心掉砖，铺砖出现空鼓的情况，很多业主会优先考虑铺抛光砖时加上粘贴胶。抛光砖的吸水能力低于0.5%，所以铺砖时更容易出现干燥，空鼓掉砖的情况。为了施工质量，优先选择抛光砖粘贴胶来铺砖，也可以避免后期的麻烦。抛光砖粘贴用什么胶好?A04抛光砖粘贴胶适用于建筑内外墙、水泥砂浆抹灰、水泥基刚性防水等坚实稳固基面的抛光砖铺贴，下面小编为大家具体介绍一下。

一、A04抛光砖粘贴胶的特点

乐匠A04抛光砖粘贴胶是一款专门针对抛光砖、玻化砖的特性而研发的干粉砂浆粘结剂，具有很强的粘结力、低收缩性、抗渗防裂，可以解决抛光砖、玻化砖吸水率低，易脱落、易空鼓等问题。A04抛光砖粘贴胶可抵御轻微震动或撞击，贴砖持久不掉砖。

二、A04抛光砖粘贴胶的施工方法

1、搅拌粉料。加入适量的清水在桶里，接着加入粉料，用电动搅拌器搅拌均匀，搅拌至无颗粒的高糊状，静置10分钟后再搅拌使用，效果更好。

2、施工工艺。用齿型刮板以约70°角将胶浆涂刮于施工面之上，使之均匀涂布，并成一条条齿状;每次涂布约1m²左右(视天气温度而定，要求施工温度范围为5~40℃)，然后在5~15分钟内将抛光砖揉压于上即可(调整需在20~25分钟内进行);选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和抛光砖背面的凸凹程度，一般使用10X10mm或12X12mm的齿型刮板;对于规格大于300X600mm的抛光砖，则应进行双面涂胶，即在工作面和抛光砖背面同时涂刮胶浆，涂刮方向应垂直交叉。

3、注意事项。不宜在下雨天，积水面、下雪天或6级风以上的天气施工，施工24小时内不能被雨水淋到，有可能出现泛碱情况。粘贴前需要用湿布抹除干净抛光砖背面的粉尘和污渍。在抛光砖粘贴胶干燥之前，可以使用湿海绵将饰面清理干净。铺砖24小时之后，可以进行填缝。不能将未使用完的A04抛光砖粘贴胶二次加水搅拌使用。A04抛光砖粘贴胶含有水泥，遇水产生碱性反应，眼睛和皮肤应作恰当保护，

如皮肤粘上胶浆，用清水清洗即可，如不慎入眼，请及时就医。

乐匠是华南地区干粉砂浆产业十强企业，具有抛光砖粘贴胶，瓷砖胶，真瓷胶，填缝剂，腻子粉，堵漏剂等建筑材料。如有需要，欢迎咨询。