

A03瓷砖胶的产品特点

产品名称	A03瓷砖胶的产品特点
公司名称	广州乐匠建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐匠 型号:A03瓷砖胶
公司地址	广州市天河区科韵路北暨南大学科技园B区C1栋5楼
联系电话	020-38997800 13622255637

产品详情

在房屋建造的过程中，贴瓷砖是很常见的，贴瓷砖需要一些辅助材料来结合施工，瓷砖胶就是其中一种。瓷砖胶主要是有利于瓷砖贴牢，增强瓷砖的粘合力，增强铺贴瓷砖的使用年限。下面小编以乐匠A03瓷砖胶，介绍一下瓷砖胶的使用方法和施工注意事项。

一、A03瓷砖胶的产品特点

A03瓷砖胶是乐匠瓷砖胶中的一种，这款产品具有多种聚合物和添加剂，是以优质水泥、精选级配石英砂为原料的配比瓷砖胶粘剂。具有较高的粘结力，高强度韧性，低收缩性，防裂抗渗，防碱防挂泪，适用于建筑的内外墙，水泥砂浆，混凝土面和地面的瓷砖铺贴。

二、A03瓷砖胶的施工注意事项

施工前应保持施工面的干净整洁，平整无水渍。基面清理，整洁，无灰尘，无油渍，无碎屑。将基面的突起，疙瘩，裂缝，起壳，空鼓等基面去除干净，并用水冲洗。施工前，35度以上温度的天气先用水预湿基面，35度以下的天气则不用先预湿。待基面干燥无明水之后再行铺贴施工。

不宜在有积水或雨水、雪天、霜冻天或6级风以上的天气情况下施工，或施工完后胶浆完全干固前(约24小时)被雨水淋到可能出现泛碱现象；

粘贴前应用湿布抹除干净瓷砖背面的粉尘。

湿贴300mm*600mm及以下规格的瓷片时应使用十字胶粒定缝保证缝隙垂直、平整、大小均一。

未干固之前可用微湿海绵或布清洁饰面。

铺贴完成24小时后，方可踏入或进行填缝;现场检验应在施工完成14天后进行，以56天为基准。

切忌把已干结的胶浆加水混合再用。

三、A03瓷砖胶的使用方法

按照产品标注的配比，将适量的水加入搅拌桶内，再加入粉剂，接着使用搅拌器充分搅拌均匀、直至无颗粒的膏糊状，再静置10分钟，再次搅拌均匀，效果更好。

使用齿型刮板倾斜70°角将瓷砖胶刮涂在施工基面，刮涂均匀，形成锯齿状条纹。刮涂一平方左右的面积，在15分钟内将瓷砖按压在施工基面上，一般施工温度在5~40度。瓷砖面积为300mm*600mm及以下规格的，使用双面涂胶，即施工基面和瓷砖背面都需要涂上瓷砖胶。

广东乐匠新材料有限公司致力于建筑新材料的研发、生产、销售与服务，具有瓷砖胶，石材胶，防水涂料，防水胶，隔热材料，真瓷胶，填缝剂，美缝剂，腻子粉，堵漏剂，石膏砂浆等产品，具有专业的瓷砖、石材粘贴整体解决方案。如有需要，提供欢迎咨询我司。