

莱芜环氧地坪漆-环氧地坪涂料-环氧地坪工程包工包料

产品名称	莱芜环氧地坪漆-环氧地坪涂料-环氧地坪工程包工包料
公司名称	青岛春彩环氧地坪工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:南亚 型号:128 产地:山东
公司地址	山东省青岛市平度市同和街道办事处豪德商贸城47栋17号
联系电话	0532-83309911 15589887910

产品详情

环氧地坪、地下车库地坪、厂房车间地坪、透水地坪、塑胶地坪、耐磨地坪、人造草坪、防尘、防腐、防静电地坪研发、设计、生产、销售、施工、监理为一体，免费设计地面解决方案。

产品广泛应用于工业、商业、交通、民用及市政基础设施。如 机械、医药、食品、纺织、电子、精密仪器、工艺品、家具、化学、工厂车间等要求抗冲击，高度清洁，无尘，无菌等场所、停车场、医院、学校、写字楼、城市道路、港口码头、机场、轨道交通设施、石油化工、物流中心、建筑屋顶、体育运动场地等诸多领域。

施工工艺：

- 1、基面处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整无空鼓；
- 2、涂刷底油：封闭基面，增强附着力；
- 3、批刮砂浆中涂：增加地面的抗压程度；4、批刮腻子：封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓；5、滚刷环氧面涂，亦可喷涂面涂或面层做防滑工艺。

地坪漆保养维护：环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，需要细心的保养与维护，正确使用方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限，措施如下： 凡进入车间人员需换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）； 凡是硬件，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面； 拖拉栈板需充分将栈板升离地面，转弯时要特别注意栈板角切勿刮伤地面； 清洁地面时需用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但要注意地面湿滑； 若因使用时间较长而造成磨损或刮花，小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂或镟涂一次。 推车、板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用

