阻燃环保PBT（基础创新塑料(美国)120GF30 FR

产品名称	阻燃环保PBT（基础创新塑料(美国)120GF30 FR
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	特性:无卤阻燃环保V0 牌号:120GF30 FR 颜色:本色 , 黑色
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

低价出售阻燃环保PBT（基础创新塑料(美国)120GF30 FR、基础创新塑料

PBT主要性能：机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；由于PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好，广泛应用于电子电器、汽车零件、机械、家用品等，而PBT产品又与PPE、PC、POM、PA等共称为五大泛用工程塑料。在汽车产业所消费PBT量约2,200公吨，其中一半的PBT是与PC形成PBT/PC合金，可作为汽车保险杆。此外PBT亦可用于车窗马达外壳，机车马达零件，汽车传动器齿轮盒等。

120GF30 FR

PBT | 聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯

加拿大Nylene

备注说明： 良好的电气性能 阻燃性能

120GF30 FR 物性表

物理性能 额定值 单位 测试方法

比重 1.60 g/cm3 ASTM D792

收缩率 (流动) 0.30 到 0.50 % ASTM D955

机械性能 额定值 单位 测试方法

抗张强度 117 MPa ASTM D638

弯曲模量 4830 MPa ASTM D790

悬壁梁缺口冲击强度 53 J/m ASTM D256

热性能 额定值 单位 测试方法

热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) 210 °C ASTM D648

(1.8 MPa, 未退火) 191 °C ASTM D648

熔融温度 227 °C

供应PBT美国GE玻纤增强阻燃级420SEO（30%）,DR48（17%）（UL94V-0/5V）；1760E-BK1144;1102-BK1066,4521-BK1066;357U-BK1066,357U-1001,364-GY8913,430-8433,430-BK1066，430-6187;434HR-BK1066，508R-8433,508-1001,508-BK1066,K3501-1001,DR51-109.

供应PBT美国GE防火阻燃级357M、357U,357（UL94V-0）。

供应PBT日本宝理玻纤增强难燃级70G15,70G20,70G30(GF15%,20%,30%)；玻纤增强阻燃级3316，3116，3216，3226，（GF7.5，15%，20%，30%，UL94V-0）；

供应PBT台湾长春阻燃级（UL94V-0）：4115、4815（玻纤15%），4120、4820（玻纤20%），4130、4830（玻纤30%），4140（玻纤40%）；阻燃级1100-211M；一般级1100；