

阻燃环保PBT (基础创新塑料(美国)120GF30 FR

产品名称	阻燃环保PBT (基础创新塑料(美国)120GF30 FR
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	特性:无卤阻燃环保V0 牌号:120GF30 FR 颜色:本色,黑色
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

低价出售阻燃环保PBT (基础创新塑料(美国)120GF30 FR、基础创新塑料

PBT主要性能：机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；由于PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好，广泛应用于电子电器、汽车零件、机械、家用品等，而PBT产品又与PPE、PC、POM、PA等共称为五大泛用工程塑料。在汽车产业所消费PBT量约2,200公吨，其中一半的PBT是与PC形成PBT/PC合金，可作为汽车保险杠。此外PBT亦可用于车窗马达外壳，机车马达零件，汽车传动器齿轮盒等。

120GF30 FR

PBT | 聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯

加拿大Nylene

备注说明：良好的电气性能 阻燃性能

120GF30 FR 物性表

物理性能 额定值 单位 测试方法

比重 1.60 g/cm³ ASTM D792

收缩率 (流动) 0.30 到 0.50 % ASTM D955

机械性能 额定值 单位 测试方法

抗张强度 117 MPa ASTM D638

弯曲模量 4830 MPa ASTM D790

悬壁梁缺口冲击强度 53 J/m ASTM D256

热性能 额定值 单位 测试方法

热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) 210 ASTM D648

(1.8 MPa, 未退火) 191 ASTM D648

熔融温度 227

供应PBT美国GE玻纤增强阻燃级420SEO (30%) ,DR48 (17%) (UL94V-0/5V) ; 1760E-BK1144;1102-BK1066,4521-BK1066;357U-BK1066,357U-1001,364-GY8913,430-8433,430-BK1066 , 430-6187;434HR-BK1066 , 508R-8433,508-1001,508-BK1066,K3501-1001,DR51-109.

供应PBT美国GE防火阻燃级357M、 357U,357 (UL94V-0) 。

供应PBT日本宝理玻纤增强难燃级70G15,70G20,70G30(GF15%,20%,30%) ; 玻纤增强阻燃级3316 , 3116 , 3216 , 3226 , (GF7.5 , 15% , 20% , 30% , UL94V-0) ;

供应PBT台湾长春阻燃级 (UL94V-0) : 4115、 4815 (玻纤15%) , 4120、 4820 (玻纤20%) , 4130、 4830 (玻纤30%) , 4140 (玻纤40%) ; 阻燃级1100-211M ; 一般级1100 ;