

# 宝山区胶粘剂VOC检测 环保ROHS检测

产品名称	宝山区胶粘剂VOC检测 环保ROHS检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

近年来，各地根据《大气污染防治法》和《打赢蓝天保卫战》地方或地区各地的法律法规及规章制度，鼓励使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶黏剂和清洗剂产品，传统高风险高污染的产品必须进行技术的升级改造以达到绿色生产的要求。本次系列标准的实施将给涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的生产及应用企业带来重大影响。目前，各级终端使用企业为响应蓝天保卫战行动计划，正在对供应链中涉及的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品进行调查。

VOCs是挥发性有机化合物（volatileorganic compounds）的英文缩写。关于VOC的定义，不同的标准有不同的定义。

- 1.美国ASTM D3960-98标准将VOC定义为任何能参加大气光化学反应的有机化合物。美国联邦环保署(EPA)的定义：挥发性有机化合物是除CO、CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外，任何参加大气光化学反应的碳化合物。
- 2.世界卫生组织(WHO，1989)对总挥发性有机化合物(TVOC)的定义为，熔点低于室温而沸点在50~260之间的挥发性有机化合物的总称。
- 3.有关色漆和清漆通用术语的国际标准ISO 4618/1-1998和德国DIN 55649-2000标准对VOC的定义是，原则上，在常温常压下，任何能自挥发的有机液体和/或固体。同时，德国DIN 55649-2000标准在测定VOC含量时，又做了一个限定，即在通常压力条件下，沸点或初馏点低于或等于250的任何有机化合物。
- 4.巴斯夫公司则认为，\*方便和\*常见的方法是根据沸点来界定哪些物质属于VOC，而\*普遍的共识认为VOC是指那些沸点等于或低于250的化学物质。所以沸点超过250的那些物质不归入VOC的范畴，往往被称为增塑剂。