耀诺100W演播室LED平板灯专业演播室灯光厂家

产品名称	耀诺100W演播室LED平板灯专业演播室灯光厂家
公司名称	河南隆耀实业有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:耀诺 产地:河南 功率:100W
公司地址	郑州航空港经济综合实验区如云路与梅河路交叉口郑州航空港科创中心9号楼A区6楼（注册地址）
联系电话	15138953987

产品详情

产品参数介绍：

型　号：YN-DSW100W

设计优势：完全按照演播室灯光专业角度设计，陶瓷电源接插件，驱动完全采用恒流恒压设计，达到功率恒定不变，工作非常稳定，透光板采用进口材质，透光率95%，灯珠和透光板的距离完全按照光学技术设计，灯珠和透光板的距离5.2cm，使发出来的光源非常均匀、柔和、无暗影、看不到单颗灯珠的亮点，真实有效的达到了主持人和嘉宾不刺眼不眩晕效果。遮扉合页的设计：为了避免遮扉经过多次的折合出现松动现象，我公司采用专业的技术角度设计出不松动合页，达到遮扉永不松动的效果。灯体与灯弓连接部位采用阻尼垫片和锁紧螺母相结合设计，使其调整灯具的任意角度受力均匀

灯　珠：国产灯珠。

驱动电流：3A。

寿　命：5万小时（每天使用10小时，可使用13年）

电　压：AC100-250V,50-60HZ

功　率：实际100W

显色指数：Ra≥95

R9=85

色　温：3200k/5600K

照　度：1m(8100Lux),2m(2600Lux),3m(1200Lux)，有效照光距离为15米

光学系统：数字调光：0，线性平和无闪烁现象，

出光角度：无需另加透镜，避免光效二次衰减，演播灯光专用贴片灯珠60°。

操作温度：-20~+50℃

存放温度：-20~+60℃

重　量：4KG

尺　寸：560*420*300mm

外　壳：全部采用环保铝合金型材制作，有效解决了铁灯壳灯具在演播厅产生磁场的弊端，

颜　色：黑色。

灯具连接：信号线in/out,电源线in/out

冷却系统：自然风冷散热，高校散热铝基板（散热系数1.5），灯具四周和后盖板均有合适均匀美观的散热孔，无论灯具处于什么样的角度，灯壳内部所产生的热量都能完全顺利的向外散发，真实有效的达到了灯壳内部和外部空气对流的效果。

操　作：液晶显示屏控制地址码和相对照度

控制协议：DMX512控制，手动开关和调光控制两种

通道模式：1个通道

信控制：DMX512航空专用插头，512信号控制

电源输入：两芯带锁专用插头接插

驱 动 板: 美国电子技术（电路），和原装进口灯珠芯片配套使用

河南耀诺实业主要业务范围广泛，主要有演播室灯光装修，专业演播室设计蓝箱制作工程，，灯光布置，专业演播室声学整修与设计等，另外本公司生产演播室平板灯，演播室聚光灯，演播室镝灯，成像灯，演播室灯光工程配件有恒力铰链，灯具滑车，电缆花车演播室播音桌，灯具轨道，调光杆，万向器，灯勾，三角支架等，以及电动抠像幕布。本公司也是美国ROSCOC郑州的总代理，代理出售美国生产的演播室抠像漆，演播室抠像地胶，原装进口正品！欢迎广大有需要的客户来电咨询，河南耀很高兴为你服务！