PMMA法国阿科玛HFI-7

产品名称	PMMA法国阿科玛HFI-7
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:HFI-7 性能:抗撞击性高耐气候影响
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Altuglas HFI-7 物性表

基有情觀号	E106635-218392	
形式	颗粒	
多点数据	Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)	
	0 (10 (10 (10 (10 (1)	
	Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)	
	Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)	
	opositio volatilo ve remperatare (100 11100 2)	
	Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)	
物理 性能额定值单位制测试方法		1.17

11

熔流率 (熔体流动速率) (230°C/3.8 kg)

收缩率 - 流动 0.20 到 0.60

吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH)	0.33
確 實驗 便 单 類制测试方法	65
松伸性能 不可能	48.0
拉伸应变 (断裂, 23°C)	25
弯曲模量 (23°C)	2300
弯曲应力 (23°C)	72.0
压缩应力 (23°C)	72.0
治療學數學的學生學學的學生學學的學生學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	3.0
简支梁无缺口冲击强度 (23°C)	35
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	3.2
热性的 1.45 MPa, 未退火	88.0

1.8 MPa, 未退火	83.0
维卡软化温度	90.0
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 23°C)	8.0E-5
比热	2090
电流	> 1.0E+14
体积电阻率	> 1.0E+15
介电强度	18
介电常数 (60 Hz)	3.80
耗散因数 (1 MHz)	0.040
可燃性類等類单位制测试方法	НВ
術謝蜂 能额定值单位制测试方法	1.490

雾度 1.5