

RK3399工业主板嵌入式定制开发

产品名称	RK3399工业主板嵌入式定制开发
公司名称	深圳市朗锐智科实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道龙珠三路光前工业区21栋4楼4F
联系电话	0755-88870880 13088838502

产品详情

RK3399嵌入式定制开发

基于瑞芯微Rockchip Rk3399 双核 A72 2GHz + 四核 A53 1.5GHz处理器，搭载Android开源系统，可满足人脸识别设备、机器人、无人机、IoT物联网领域、车载控制业、瘦客户机(云端服务)、医疗类等多个行业应用需求。

RK3399 ARM架构嵌入式主板

采用Rockchip Rk3399 双核 A72 2GHz + 四核 A53 1.5GHz处理器

板载2GB DDR3 高速内存，板载16GB EMMC flash

支持LVDS+ MINI HDMI接口，支持独立双显

1个板载WIFI模块，1x 4Pin韦根接口

主板集成度高、板型紧凑、All In One 设计

CPU	瑞芯微RK3399双核Cortex-A72和四核Cortex-A53，主频分别高达1.8GHz和1.4GHz
内存	板载DDR3L 2GB高速内存颗粒，可选4GB
存储	板载16GByte eMMC（可选8GB/32GB/64GB）
解码分辨率	双VOP显示：分辨率可达3840*2160
视频格式	支持MP4、RMVB、WMV、AVI、FLV、MPEG
图片格式	支持JPEG、BMP、PNG、GIF等
显示接口	1* Display Port（与Type-C接口共用）；1*双通道LVDS接口（30PIN插座）；1*触摸屏信号（I2C，6PIN插座）；1* VGA接口（DB15插座）；1* HDMI OUT端子
网络	1*千兆网口，RJ45端子；1* MINI PCIe卡槽，支持3G/4G，带SIM卡槽；1* WIFI/BT二合一模块，支持WIFI 802.11b/g/n，支
音频	1*耳机座（3.5mm，立体声，麦克风输入）；1* 插座）；带功放电路，支持左右声道输出，内0W功放

	IR电路，支持红外遥控
应用开发接口	支持GPIO接口（插座）；1组按键（音量加、减）
定时开关机	支持电源按键）；1组LED灯(红色、蓝色)；1*
休眠/唤醒	支持
系统升级	支持本地Type-C，TF升级
散热系统	无风扇散热设计，预留1*2PIN CPU智能风扇接口
电气特性	DC 12V
工作环境	温度：-20 ~60 自然对流，湿度：5%~95%RH
操作系统	Android