

静音10千瓦汽油发电机介绍

产品名称	静音10千瓦汽油发电机介绍
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽发电机广泛应用于汽车，船舶，工程机械，发电机组等，具有体积小，重量轻，抗突发负荷能力强，噪音低，经济性好等特点质量赢得了客户的赞誉和信赖。公司一贯奉行“以质量求生存，以科技求发展”的宗旨。在全面质量管理的基础上，采用合理合理的技术设备，合理的设计。压力调节阀和旁通阀在机油滤清器底部配有调节阀和旁通阀。压力调节阀的功能是调节油压以防止油压过高或过低。当发电机出厂时，根据指定的数据调节油压。如果拆下压力调节器，应在驾驶后立即调整发电机。发生机油滤清器时使用旁通阀。油不会通过旁通阀直接过滤主油，以确保机器仍能正常工作。该阀不需要任何调整。压力调节器和旁通阀不应正确拆卸。如果有太多污垢，请将其取下并检查压力阀座表面是否有良好的接触。否则，由于漏油的增加，油压会下降。如果表面接触不好，应进行地面维护，油冷却器！

静音10千瓦汽油发电机介绍参数如下：

型号 TOTO10

大泽動力品牌

额定功率(KW) 10

备用功率 (KW) 11

额定频率 (HZ) 50

额定电压 (V) 220/380

发电机类型 静音

功率因素 1.0

相数 单三相

绝缘等级 F级

启动方式 电启动（选配全自动）

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号 TOTO-190F1

油耗 374 g/kw.h

油箱容积（L）25L

机油容量 1.1L

工作时间h 8-12

噪音db 7M 65-75

长宽高（MM）） 1140*655*930

净重（kg）210

选 配 ATS全自动，云控制（手机控制 电脑控制）

发电机对环境条件的要求：

高温高湿环境的影响：影响发动机的工作可靠性和使用寿命。高温高湿环境非常有利于霉菌的生长，引起发动机产品的霉变，导致金属部件的腐蚀等，影响机组的可靠性，缩短使用寿命。

高温高湿环境影响发动机的性能指标：高温高湿环境使发动机内部散热缓慢，机温升高，导致发动机输出功率下降，老化相应部件这将大大降低发动机的技术性能指标，模具将使模具电气设备的绝缘漆膜脱落，绝缘性能下降，发动机性能下降。

高温高湿环境影响发动机的安全性：高温高压导致部件生锈，绝缘程度降低，不仅影响汽油机的安全性，而且严重威胁人体。