

无尘净化车间 富洁净化 淄博净化车间

产品名称	无尘净化车间 富洁净化 淄博净化车间
公司名称	临沂市富洁净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区豪德城
联系电话	18053928997

产品详情

可供舒适的气流（室内温度可在15-25 ，湿度可在50-65%之间调节）。

手术室正压气流（+23-25Pa）防止外来污染的进入。手术室内空气清新、爽洁，工作环境舒适。

层流手术室，淄博净化车间，净化工程施工，一般情况下无需使用物理或化学方法进行消毒，万级净化车间，净化工程公司，既节省劳动，又免除了不良气影响。

院内率（尤其是手术和shao伤率）大大降低。

噪音：由于层流手术室采用送风天花，噪音来源主要为回风口过大及排风的设计不合理。所幸的是手术室内音量为42dB，可无不舒适；较大的噪音来源其实为设备及器械，无尘净化车间，合理的布局与装饰是可以避免的。

gmp车间因素

净化车间选用不同的送风及回风系统的不同设计是决定车间不同洁净度等级的决定性因素。

1.标准组合式空调风柜+空气过滤系统+洁净室通风保温管道+HEPA送风口+洁净室回风管道系统。这种形式能不断循环和补充新风进入洁净室车间内，以达到生产环境所需的洁净度。

2.洁净车间天花安装FFU工业空气净化器直接往洁净室送风+回风柱回风系统+吸顶式空调机制冷。这种形式一般用于环境洁净度要求不是非常高的场合，并且成本相对低一些。

每半年用尘埃粒子计数扫描巡检法进行一次过滤器完整性测试，净化车间，每年用气溶胶法进行一次过滤器完整性测试；B级、C级区每年用气溶胶法进行一次过滤器完整性测试，D级区每年用尘埃粒子计数

扫描巡检法进行一次过滤器完整性测试。新更换高xiao过滤器要进行完整性测试。悬浮粒子检测结果异常，调查怀疑高xiao泄漏的可进行完整性测试。

标准：气溶胶法泄漏率应 0.03%。（气溶胶法需外协检测）

空气悬浮粒子 灌装间区每批一次在线监测；B级区每个月进行一次动态监测，所有房间每3个月进行一次静态监测；C级区每2个月进行一次监测，动、静态不限；D级区每3个月进行一次静态监测，特殊情况下可进行动态监测。

无尘净化车间-富洁净化(在线咨询)-淄博净化车间由临沂市富洁净化设备有限公司提供。临沂市富洁净化设备有限公司在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，富洁净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事净化工程，山东净化工程，临沂净化工程的服务商，欢迎来电咨询。