

## 三小时铯钾防火玻璃 6 ( mm )

产品名称	三小时铯钾防火玻璃 6 ( mm )
公司名称	北京盛世和风建筑材料有限公司
价格	870.00/平方米
规格参数	密度:2.5 ( g/cm <sup>3</sup> ) 厚度:6 ( mm ) 透光率:82%
公司地址	北京市海淀区四道口路大钟寺8号7号楼603
联系电话	13621155669 13911731719

## 产品详情

密度	2.5 ( g/cm <sup>3</sup> )	厚度	6 ( mm )
透光率	82%	产地	河南商丘
纯度	99%	耐热性	90——180分钟
品牌	美国金玻	熔点	1000摄氏度
深加工类型	防火玻璃		

近几年来，铯钾防火玻璃凭借其“防火性能好，强度高，优秀的光学性能”等特点，逐渐收到各种建筑工程青睐。作为国内优质铯钾防火玻璃的生产厂商，金玻集团不断创新，不久前通过国家检验的“三小时铯钾防火玻璃”又为国内的防火玻璃行业建立了新的行业标准。

金玻单片铯钾防火玻璃与传统的灌浆或夹层玻璃相比，最大的特点就是耐火性特别好。单片高强度防火玻璃在紫外线照射下同普通玻璃一样，无发生任何变化。在现代建筑上，用于建筑物外围护的玻璃有各种各样，诸如钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、浮法玻璃、镀膜玻璃等等，这些玻璃性能各异，但是这些玻璃品种均不具备耐热防火的功能，一旦发生火灾时玻璃将在很短的时间内破裂，使火灾得以蔓延，人们的生命安全和财产受到严重威胁。单片铯钾防火玻璃是一种具有防火功能的建筑外墙用幕墙或门窗玻璃。它是采用物理与化学的方法，对浮法玻璃进行处理而得到的。金玻单片铯钾防火玻璃在1000摄氏度的火焰中能保持90-180分钟不炸裂，从而有效地阻止火焰与烟雾的蔓延，有利于第一时间发现火情，使人们有足够长的时间撤离现场，并进行救灾工作。金玻公司所有防火玻璃产品一次性通过公安部消防产品检测检验中心抽样检测认证，全部符合并超过国家标准gb15763.1-2001《建筑用安全玻璃防火玻璃》规定的c类 级耐火时间要求。金玻单片铯钾防火玻璃除具备卓越的防火性能外，在强度上更胜一筹，同样的厚度，它的强度是浮法玻璃的6—12倍，是钢化玻璃的1.5—3倍。它同时还有很好的可加工性，能加工成为夹层安全玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃，点式幕墙玻璃。它还可以作为室内的防火隔断和逃生通道，在单片使用面积上可以达到高2000\*3000 ( mm )

### [ 适用范围 ]

宾馆饭店、娱乐场所、机场、商场、展览馆、图书馆、博物馆、医院、档案馆体育馆等以及对消防安全

有特

殊要求的场所设施，可加工制成防火门、窗、防火隔断等