

# 台湾高明立式加工中心 立式加工中心

产品名称	台湾高明立式加工中心 立式加工中心
公司名称	北京天地泽科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:高明 型号:立式加工中心KMC
公司地址	北京市丰台区丰管路22院12幢2113
联系电话	010-63815344 13683039626

## 产品详情

类型	立式加工中心	品牌	高明
型号	立式加工中心KMC	界面语言	中文
产品类型	全新	是否库存	否

### 机械规格

	项目单位	kmc-1100v
行程范围	x轴行程 (左右)	1100mm(43.3 )
	y轴行程 (前后)	610mm(24.0 )
	z轴行程 (上下)	610mm(24.0 )
	主轴鼻端至工作台面距离	150-760mm(5.9 -29.9 )
	主轴中心至立柱面距离	650mm(25.6 )
工作台	工作台尺寸	1300*610mm(51.2 *24.0)
	作业面积	1200kgs(2640lbs)
	t型槽	18mm*5*100mm ( 0.709 *5*3.94 )
主轴	主轴锥度	#50
	主轴转速	40-4400(*6000)rpm
	主轴速度变换数	2-转速, geared head
	主轴马达 (连续/30分钟)	ac11/15kw(15/20hp)
进给	快送速度	x,y:15000(590ipm) z:12000(472ipm)
	切削进给	1-5000mm/min.(0.1-196ipm)
	最小输入单位	0.001mm(0.0001 )
刀库	刀库容量	*20
	刀柄	bt50
	最大刀具直径	125mm( 5 )

	最大刀具长度	300mm(11.8 )
	最大刀具重量	15kgs(33lbs)
	刀具选择方式	random shortest path
精度	定位精度	± 0.005mm/300mm ( ± 0.0002 /12 )
	重现精度	± 0.003mm/300mm ( ± 0.0001 )
机械尺寸	占地面积	3400*2952mm (133.9 *115.2 )
	机器高度	3079mm(121.2 )
	机器重量	10000kgs(22000lbs)
连接电力	35kva	
cnc控制器	fanuc 0ima series(* series)	

项目		单位	kmc-1500v
行程范围	x轴行程 (左右)	mm	1530
	y轴行程 (前后)	mm	850
	z轴行程 (上下)	mm	800
	主轴鼻端至工作台面距离	mm	200-1000
	主轴中心至立柱面距离	mm	850
工作台	工作台尺寸	mm	1700*850
	作业面积	mm	1700*800
	最大载重量	kgs	2200
	t型槽	mm	18*5*125
主轴	主轴锥度		iso50
	主轴转速	r.p.m.	40-4390(*6000,*8000)
	主轴速度变换数		二档, 无段变速
	主轴马达 (连续/30分钟)	hp	ac15/20, ( *20/25 )
进给	快送速度	mm/min	x, y : 15000 z : 12000
	切削进给	mm/min	1-5000
	最小输入单位	mm	0.001
刀库	刀库容量		32 ( *40 )
	刀柄		bt50
	最大刀具直径	mm	125
	最大刀具长度	mm	350
	最大刀具重量	kgs	20
	刀具选择方式		双向捷径选刀
	换刀时间	sec	3.7
精度	定位精度	mm	± 0.005/300
	重现精度	mm	± 0.003
机械尺寸	占地面积	mm	4270*3990
	机器高度	mm	3250
	机器重量	kgs	14000

	装箱尺寸	mm	4832*3578*3540
连接电力	45kva		
cnc控制器	三菱mitsubishi系列, fanuc18系列, *heidenhain		