

福建人造草坪

产品名称	福建人造草坪
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

人造草坪施工工艺

1. 场地要求

- 1.1. 基础处理：将学校原有的草坪铲除，基础处理符合场地铺装要求；
- 1.2. 坡度要求：为了保证场地的排水顺畅，足球场坡度控制在3-5‰；
- 1.3. 平整度要求：2米直尺，满足任意方向连续测量 $\pm 3\text{mm}$ 误差在85%以上。

2. 铺装施工

- 2.1. 检查基础工程是否满足坡度、平整度要求，清理场地。
- 2.2. 放线，用全站仪或经纬仪及经检测的钢卷尺找出场地中心点，根据中心点定出场地上其余各点、线的准确位置；
- 2.3. 用草坪运输车将草皮搬入场地上，沿纵边方向摊开，并依次由纵边的一端向另一端推进；草坪摊开后一是要检查草坪的质量，二是要通过阳光的照射，使草丝尽可能的直立

起来。

2.4. 检查划线用白草数量及质量，放置一边待用；

2.5. 将草皮各接缝处搭接2-3厘米，采用推式切草刀切开，使两边的草皮尽可能达接紧密一致；

2.6. 将20cm宽的草坪连接纤维布沿草皮接缝处铺开，将草坪粘接专用胶水用涂胶器均匀涂刮纤维布上和两侧的草坪底布上。

2.7. 按照室外温度、湿度、风力季节不同，合理控制晾置时间，一般放置10-25分钟再，草坪粘接胶表干8成左右，以不粘手为宜，把两边的草皮拼合，胶粘于纤维布上。

2.8. 草坪粘接要一次性准确完成，切不可多次来回启合。草坪粘好后，用草坪注砂车，满载后轮压接缝处，使草坪接缝处粘接紧密、牢固。

2.9. 草皮基本拼接完毕后，按照预先放线定出各点位线，用草坪专用刀切开，抽出切下的草条，将30cm宽的纤维布底布放入，刮涂专用胶水，把原先预置好的白色草条放入，胶结压紧；

2.10. 1当草皮基本拼接完毕后，由于应力不均，可能有局部地方的草皮上出现皱褶，皱褶的部分需要以裁纸刀切开，拉直对接，切除重叠的部分，然后胶结；

2.11. 草皮全部处理完毕并清理干净后，开始注砂，采用专用的注砂梳草一体车先将规定量一半的砂均匀播散在草坪上，使其充分密实平整。随后将另一半石英砂均匀播撒，梳入草皮内，注砂后应保证场地平整、脚感良好，草毛处于直立状态。

2.12. 石英砂铺撒整理完毕后，播撒胶粒，操作与播撒石英砂方式相同，填入量以略低于草毛15毫米左右为宜。

2.13. 检查场地的施工状况，人工处理局机械施工不到的边角部，清理场地。

3. 施工注意事项

3.1. 准确的定位放线。

3.2. 选用较好的草坪粘接胶，并控制好粘接时间。

3.3. 填充材料的粒径均匀、干净，注入后密实平整。

4. 人造草坪场地使用注意事项：

4.1. 禁止穿5mm长或超过5mm的钉鞋在草坪上剧烈运动（包括高跟鞋）。

- 4.2. 禁止任何机动车辆在草坪上行驶。
- 4.3. 禁止重物长期压放在草坪上。
- 4.4. 禁止铅球、标枪、铁饼或其他高坠落式运动在草坪上进行。
- 4.5. 严禁各种油污污染草坪。
- 4.6. 遇雪天禁止即刻踩踏，需将表面浮雪扫净后再进行使用。
- 4.7. 严禁在草坪上乱扔口香糖及所有杂物。
- 4.8. 严禁一切烟火。
- 4.9. 禁止在草坪上面使用具有腐蚀性的溶剂。
- 4.10. 严禁携带含糖饮料入场。
- 4.11. 严禁破坏性撕拉草坪纤维。
- 4.12. 严禁利器损坏草坪底基。
- 4.13. 运动型草坪要保持填充的石英沙平整，保证球的运动轨迹和弹跳轨迹。