专业生产竹炭包装修除味包车用竹炭包 批发500克

产品名称	专业生产竹炭包装修除味包车用竹炭包 批发500克
公司名称	安徽池州市牯牛降生物用品有限公司
价格	3.00/件
规格参数	品牌:尧盛 类别:竹炭 型号:在线咨询
公司地址	安徽省池州市石台县丁香镇华侨个私园区
联系电话	18905660528 15996816888

产品详情

品牌	尧盛	类别	竹炭
型号	在线咨询	规格	500g
产地	安徽池州	箱装数量	在线咨询
贸易属性	内贸	产品类别	竹炭包

【产品名称】竹炭包

【产品规格】500g

【产品填充物】高温竹炭颗粒

【产品包装】opp袋

【颜色】多种印花无纺布随机发

【产品功能】

1、竹炭的半导体功能不但能产生负离子，而且可促进面部、脑、肩、颈部血液循环，改善肌肤新陈代谢，帮助睡眠。2、竹炭具有超强的吸附能力，和消臭能力。有效缓解抽烟、宿醉引起的身体不适。3、竹炭还具有隔离电磁波辐射功能，有舒缓宁神的作用，是压力大的上班族、学生族的首选的缓压、健康用品。4、竹炭特有的释放远红外线物理性能，对头部湿疮有较好的治疗和防治作用，对颈椎病能起积极的防治作用。5、消除四周异味、去湿吸汗、保持腰背颈肩舒适，促进血液循环。6、炭中产生的负离子具有穿透能力，能释放天然的香气，起到安睡、宁神作用。7、竹炭本身能有效阻隔电磁波，在人们看电视的时候能防御电视机所产生的辐射。8、放置于床铺、车座、沙发、椅子上、当靠垫、抱枕，枕头等。

竹炭特点特性

1、 竹炭的物理性质： 竹炭炭质致密，比重大，孔隙多，矿物质含量丰富，比表面积达每克 500m2 以上，竹炭是纯天然制品，无毒、无味、无副作用，敲击时能发出清脆的金属声，有较好的导电性。

2、 吸附分解作用： 由于炭质本身有着无数的孔隙，这种炭质气孔能有效地吸收空气中各种浮游物质，对硫化物、氢化物、甲醇、苯、酚等有害化学物质起到吸收、分解异味和消臭作用。

3、自动调湿作用：竹炭细密多孔，比表面积大，若周围环境湿度大时，可吸收水分，若周围环境干燥，则可释放水分。

4、 远红外线作用： 竹炭能产生最适合人体吸收的远红外线波长，能使物体产生微热，促进人体衰老细胞的活化，加快血液循环，改善人体内环境。 5、 负离子作用： 从竹炭中产生的负离子具有穿透作用，能松弛神经、消除疲劳。在室内，从竹炭中产生的负离子与空气中的颗粒物相撞，使其带电，这些带电的颗粒物容易附着在墙壁、镜面、地板上，达到净化空气的目的。置身其中，让人感受徜徉于大自然的森林中一般，心神无限舒畅。
6.吸收微波的作用。竹炭粉制造涂料，可以吸收微波。军事上可用于目标物隐形。

竹炭的生产工艺

竹炭生产工艺目前我国烧制竹炭的方法主要有两种,干馏热解法和土窑直接烧制法。

(1)干馏热解法:其设备从目前看主要是外热式立式干馏釜,这种干馏釜在烧制竹炭时,既可使用预干至含水率为20%～25%的竹材,也可使用未经预干的竹材,但以使用经预干的竹材为佳。由于在烧制过程中基本不存在竹炭氧化问题,因此竹炭得率较高,一般为25%左右,高者可达35%,烧制周期一般在48～72小时。但精炼温度提不高,影响竹炭密度;干馏釜容积小,竹炭产量低。

(2)土窑烧制法:它是采用燃料(木材)直接加热方式,即窑口由燃料燃烧产生的热量上升到窑顶后,向窑内扩散,其中大部分热气流流动在上层,有小部分热量向四周辐射,由上往下缓慢干燥并达到预炭化;燃烧窑内部分竹材使窑内温度继续升高,除去挥发性物质,此时窑内烟气循环流动,各点热量和温度基本均匀,完成炭化和精炼阶段,得到结构致密的竹炭。土窑烧制法通常有烟熏预干燥、干燥、预炭化、炭化、煅烧(精炼)、自然冷却等阶段。各个阶段有不同的温度,烟熏预干燥阶段为60～100°C,干燥阶段为100～150°C,预炭化阶段为150～270°C,炭化阶段为270～450°C,煅烧阶段为450°C至1000°C左右。从目前土窑烧炭的过程来看,各阶段的温度和炭化速度是通过操作者“ 眼观鼻嗅 ”,一是观察烟囱及窑门出烟口烟的变化;二是通过闻烟味来确定。土窑用的鲜毛竹,一般在室外放置一周左右,在放入窑中进行烟熏预干燥,大约要1周,而自然冷却至窑口温度50～60°C时也需要一周,出窑一般也要2天。所以从装窑到出炭一般要25～30天,竹炭得率一般为20%左右。工艺合理,后期氧化燃烧的量少则得率超过20%,否则会低于20%,甚至更低(因空气漏入或空气量进入过大)。土窑造价便宜,精炼温度高,竹炭密度大,但质量稳定性差,得率不高