

汤浅铅酸12V100AH蓄电池

产品名称	汤浅铅酸12V100AH蓄电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	600.00/只
规格参数	品牌:汤浅 型号:NP100-12 产地:广东
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

汤浅蓄电池供电设备的构成：

1)整流器：整流器是一个整流装置，简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能：，将交流电(AC)变成直流电(DC)，经滤波后供给负载，或者供给逆变器;第二，给UPS蓄电池提供充电电压。因此，它同时又起到一个充电器的作用;

2)UPS蓄电池：UPS蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置，它由若干个UPS蓄电池串联而成，其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。其主要功能是：1当市电正常时，将电能转换成化学能储存在UPS蓄电池内部。2当市电故障时，将化学能转换成电能提供给逆变器或负载;

3)逆变器：通俗的讲，逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成;

4)静态开关：静态开关又称静止开关，它是一种无触点开关，是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关，其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统，其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。

汤浅蓄电池一致性高，高的放电倍率；

机柜一体化设计，为客户节省安装和运输费用。

1、从雷斯顿电池外观判别：观察外观有无变形、凸出、漏液、决裂炸开、烧焦、螺丝衔接处有无氧化物渗出等。

2、带载丈量：若外观无反常，UPS作业于电池形式下，带一定量的负载，若放电时刻显着短于正常放电时刻，充电8小时今后，乃不能康复正常的备用时刻，断定电池老化。

A、三瑞电池放电形式下丈量：丈量电池组中各个电池端电压，若其间一个或多个电池端电压鲜明高于或低于标称电压（标称电压12V/节），判别电池老化。

B、市电形式下丈量：电池组中各个电池端的充电电压，若其间一个或多个电池的充电电压鲜明高于或低于其他电压，断定电池老化。

C、测电池组的总电压：电池组总电压显着低于标称值（以C1K电池组标称值是36V为例），充电8小时后乃不能恢复到正常值，即便恢复到正常值，放电时刻达不到正常放电时刻，断定电池老化。

D、电池开机丈量：UPS不开机，也不要接市电，先用万用表丈量电池组总电压，以C1K为例，此刻电压可能在36V-40V之间，归于正常值，表笔不要脱离，一向盯住万用表的指示，然后接开机键，若此刻电池总电压立刻降至30V以下甚至十几伏，UPS立刻自动关机，关机后电压当即恢复到原有值。断定电池老化。

商品特点密封构造：规范系列阀控式密封铅酸蓄电池具有共同的构造并选用了*的密封技能，保证电解液不会溢出。免保护规划：三瑞MF规范系列阀控式密封铅酸蓄电池具有杰出的氧循环复合才能。充电时发生的氧气简直被彻底吸收，在使用时无需补充水份，也无需丈量电解液的密度。高才能密度：因为选用贫液规划和紧安装技术，三瑞MF规范系列阀控式密封铅酸电池的体积比能量和分量比能量大大提高。低自放电：蓄电池价格MF规范系列阀控式密封铅酸电池因为选用高纯度的原资料和添加剂，使电池在贮存或不使用时的自放电率大大下降，自放电率低于3%/月。深放电康复性能好：三瑞MF规范系列阀控式密封铅酸电池选用特殊的电解液配方，在深放电后具有杰出的康复特性。契合UL94V-0阻燃ABS资料的外壳（可选）