

# 耐磨耐寒钢丝绳输送带 厂家直销钢丝绳输送带

产品名称	耐磨耐寒钢丝绳输送带 厂家直销钢丝绳输送带
公司名称	青岛炜泰橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛黄岛
联系电话	18300232863

## 产品详情

耐磨耐寒钢丝绳输送带是以钢丝为骨架的橡胶运输带。具有拉伸强度大、抗冲击好、寿命长、使用伸长小、成槽性好、耐曲挠性好的优点，适于长距离、大运程、高速度输送物料。该产品是由芯胶、钢丝绳、覆盖层和边胶构成。

耐磨耐寒钢丝绳输送带伸长小，输送量大，运行平稳、维护方便、对块状物料适应性良好。

耐磨耐寒钢丝绳输送带用途用于垂直输送物料。广泛应用于建材、矿山、化工、轻工、机械、电力、粮食等部门。

品种：按覆盖胶性能可分为：普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、

耐酸碱型等品种。

按内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型

提升机防撕裂钢丝绳胶带斗提机钢丝绳胶带

可根据图纸免费提供数控冲床打孔，数据准确，提高现场安装速度。提供斗提机钢丝绳提升带专用接头夹具：合金接头夹具、钢板接头夹具。采用国内外精确设计理念，技术含量高，与提升带匹配度为100%。

无延伸，运输量大，运行平衡，维修方便，对各种粉末状粒状块状物料适应性能好。纵向主力钢丝绳间距可以分为国标12mm,加密间距10mm和8mm。长期与各大水泥厂及设计院合作研发，产品不断改进优化，上下覆盖胶可以各加一层横向钢丝防撕裂层（密排间距1mm）或特殊耐撕裂聚酯帆布层，完全避免料斗脱落下滑等现象。

耐磨耐寒钢丝绳输送带用途：可广泛用于煤碳、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域物料输送，斗提机钢丝绳提升带用于垂直输送物料，广泛用于建材、化工、轻工、机械、电力、水泥、抽油机、粮食等部门。

耐磨耐寒钢丝绳输送带无延伸，运输量大，运行平衡，维修方便，对各种粉末状粒状块状物料适应性能好。纵向主力钢丝绳间距可以分为国标12mm,加密间距10mm和8mm。长期与各大水泥厂及设计院合作研发，产品不断改进优化,上下覆盖胶可以各加一层横向钢丝防撕裂层（密排间距1mm）或特殊耐撕裂聚酯帆布层，完全避免料斗脱落下滑等现象。

耐磨耐寒钢丝绳输送带 斗提机钢丝绳输送带 斗提机钢丝胶带

1) 带的强度规格：ST630.ST800.ST1000.ST1250.ST3150.ST3500.ST4000.ST4500.ST5000.ST5400.ST6300

(2) 带宽：100mm-3000mm

(3) 覆盖胶：上下工作面：5mm--10mm

耐磨耐寒钢丝绳输送带特点；拉伸强度大，抗冲击力好，寿命长，使用伸长率小，成槽型号，耐曲挠性好，使用于长距离，大运量，高速度输送物料。

斗提机钢丝绳输送带用途；可以广泛用于煤矿，矿石，港口，冶金，电力，化工等领域物料输送。

按覆盖胶性能可分为；普通型，阻燃型，耐寒型，耐磨型，耐热型，耐酸碱型等品种。按内部结构可分为；普通结构型，横向增强型，预埋线圈防撕裂型。

耐磨耐寒钢丝绳输送带根据使用环境和要求的不同分为很多规格和型号：根据运输量的大小按宽度分为：B500、B600、B650、B800、B1000、B1200、B1400、B1600、B1800、B2000等常用型号（B代表宽度，单位为毫米）