

## PJ-220遇水膨胀止水胶 建筑止水胶 铝箔纸香肠装

产品名称	PJ-220遇水膨胀止水胶 建筑止水胶 铝箔纸香肠装
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	24.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

PJ-220遇水膨胀止水胶 建筑止水胶 铝箔纸香肠装

遇水膨胀止水胶产品说明：

遇水膨胀止水胶为一种单组份、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。

遇水膨胀止水胶有两种，遇水后体积膨胀倍率大于200%、小于400%的代号为PJ-220，体积膨胀倍率大于400%的代号为PJ-400.我们检测止水胶膨胀率的方法很简单，遇水膨胀止水胶用胶打出程条状，待约3天止水胶完全固化后，将其浸泡在静置的蒸馏水中，72小时后对比膨胀后的体积与浸水前的体积即可。

应注意的是，遇水膨胀止水胶的表干时间是24小时，此时遇水膨胀止水胶并未完全固化，切记不可浸水，影响实验结果。

遇水膨胀止水胶是一种单组份遇水膨胀、湿气固化、弹性密封胶。建筑用止水胶以聚氨酯预聚体为基础、建筑用止水胶含有特殊接枝技术的脲烷膏状体，建筑用止水胶固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。

遇水膨胀止水胶应用范围：

结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等；正交桩墙的密封等。

遇水膨胀止水胶的实用性，止水胶的耐酸碱性能是非常优越的，一般的弱酸碱条件都不会对其有影响，

如果是强碱条件下（如饱和石灰水），其遇水的体积膨胀率也有90%以上。遇水膨胀止水胶的抗水压性能同样是非常优良，拿PJ220为例，其标准的抗压是1.5MPa，也就是大约150米水柱的高度，可谓是非常夸张，PJ400要更好一些，基本上不用考虑遇水膨胀止水胶因水压过大导致渗水问题。

腾达小编提示您市面上常见的遇水膨胀止水胶是铝箔纸香肠装，每支600ml，约750g，一箱20支。大家使用时尽量将一根用完再用另外一根，避免胶长期放置固化导致失效，严重的话还会损坏胶。