

武汉青山区建筑节能保温工程材料复检单位及相关标准

产品名称	武汉青山区建筑节能保温工程材料复检单位及相关标准
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:湖北精量 报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

武汉青山区建筑节能保温工程材料的复检单位及相关标准对于建筑外墙保温材料需要进行检测的项目有：外观与尺寸偏差，密度，吸湿率，断裂荷载，热阻值，导热系数，吸水性，质量含水率，粒度，抗压、抗折强度等。

武汉青山区外墙保温检测包括什么项目

1，整个外保温系统材料的复试检测，包括保温板的复试检测、网格布的检测、保温钉的检测、胶粘剂的检测、抹面砂浆的检测、以及胶粉颗粒的检测；检测的批次是根据工程建筑的高度决定的，建筑物在20层以下的，每栋要做以上材料3个批次的检测，20层以上每栋楼要做6个批次的检测；

2，在施工现场每栋楼要做2个批次的苯板和锚栓的拉拔实验检测；在施工过程中进行。

3，施工完成后，每一个建筑物的外墙要做一个批次的表面抗冲击实验。选2个点。以上就是外保温的全部检测内容。

外墙保温现场检测项目：系统抗拉强度，钻芯取样（检测保温层施工厚度），后置锚固件的拉拔检测都是现场要做的。对于单个材料进行现场抽样检测外观，尺寸，重量等，材料的其他性能要送检或者抽检。

武汉外墙保温材料的检测项目都包括哪些外墙保温的检测内容；

1，整个外保温系统材料的复试检测，包括保温板的复试检测、网格布的检测、保温钉的检测、胶粘剂的检测、抹面砂浆的检测、以及胶粉颗粒的检测；检测的批次是根据工程建筑的高度决定的，建筑物在20层以下的，每栋要做以上材料3个批次的检测，20层以上每栋楼要做6个批次的检测；

2，在施工现场每栋楼要做2个批次的苯板和锚栓的拉拔实验检测；在施工过程中进行。

3，施工完成后，每一个建筑物的外墙要做一个批次的表面抗冲击实验。选2个点。以上就是外保温的全部检测内容。

一般进场复验就够了。武汉市根据《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007），4.2.3，7.2.3条，导热系数，密度，抗压强度（压缩强度），燃烧性能这几条。