

LCP日本宝理 E130i物性加PTFE高滑动性

产品名称	LCP日本宝理 E130i物性加PTFE高滑动性
公司名称	东莞市三诚（广裕）塑胶原料有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

本公司长期现货供应LCP各种牌号，货源稳定，质量保证，原厂原包，假一罚十。LCP日本宝理 E130i物性加PTFE高滑动性 可提供SGS、ROHS、UL黄卡、MSDS、FDA、COA、PDF物性表等各项数据，公司有专业技术指导跟踪服务，欢迎来电洽谈！
本公司原料25公斤起订,批量可折扣,款到发货或货到付款，东莞地区一天内到达,国内各地3-4天到货。

LCP????E130i???PTFE????LCP??????7.6??/????????????????
?? 3.4 ???2.6 ??? 1.6 ????????? 45%?34%? 21%?????????? ?? 20 ?? 80
???????? LCP ????????? LCP ?????????????
??LCP????? ?????????5G????????
LCP ?????????????????

LCP???? E130i???PTFE????

1????????????????????

????????????????????LCP ????????????????????? ???LCP
??/?????? ?????????????? LCP
???????????????????????????????????? 2016 ?? ??? LCP ?????? Primattec ?????????
LCP ?????????????????2017????? LCP ????????????????????? LCP

??

LCP ?????????????????????? LCP ?????????????? LCP ???
1985 ?????????????????? LCP ?????????? ?? LCP ???????

LCP日本宝理 E130i物性加PTFE高滑动性UPVC又称硬PVC，它是氯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂（如稳定剂、润滑剂、填充剂等）组成。除了用添加剂外，还采用了与其它树脂进行共混改性的办法，使其具有明显的实用价值。这些树脂有CPVP：BS、EV：、MBS等。UPVC的熔体粘度高，流动性差，即使提高注射压力和熔体温度，流动性的变化也不大。另外，树脂的成型温度与热分解温度很接近，能够进行成型的温度范围很窄，是一种难于成型的材料。