

南通pj200缓澎密封胶 遇水膨胀止水胶 使用方便

产品名称	南通pj200缓澎密封胶 遇水膨胀止水胶 使用方便
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	22.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

南通pj200缓澎密封胶 遇水膨胀止水胶 使用方便

缓澎密封胶产品说明;

遇水膨胀止水胶是我们自主生产的一种单组份遇水膨胀、湿气固化、弹性密封胶又称缓澎密封胶。缓膨胀型止水胶就是平时人们所说的遇水膨胀止水胶,为单组份设计,外观为黑色发亮膏体,600ML/支,重量为750克左右,为常温固化型密封胶。属于为聚氨酯防水密封胶。固化后的止水胶有很好的弹性,与构筑物有非常好的粘结性,具有很强的伸长性,且遇水后会缓慢膨胀,膨胀体积为原来的的四倍以上,真正达到以水止水的作用。它以聚氨酯预聚体为基础、含有特殊接枝技术的脲烷膏状体,固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。

缓澎密封胶特征：

- 1.缓澎密封胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果;
- 2.有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面;
- 3.特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水;
- 4.具有好的耐化学介质性能;使用方便。

遇水膨胀止水胶用途：

主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝(含后浇带)、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。遇水膨胀止水胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇筑件中粗糙或光滑结构接缝;密封预制件之间的接缝(

如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等);H型钢周围的接缝;密封螺栓或预铸孔周围的空隙等;正交桩墙的密封等。

缓膨胀型止水胶施工方法：

基面处理

- 1、基面施工前可采用弹线方式预先定位，定位偏差 10mm，且距离混凝土外表面 100mm。
- 2、基面必须牢固，表面不得有油污、蜂窝、起皮、起砂等现象，否则应予以清除。
- 3、缓膨胀型止水胶采用专用注胶器挤出，挤出宽度及高度应满足设计要求。挤出应连续、均匀、饱满、无气泡或孔洞
- 4、缓膨胀型止水胶与其它防水工艺配套使用时可待其它防水措施定型后再施做（比如涂刷界面剂、固定注浆管等）。
- 5、止水胶一旦出现破损部位或提前膨胀的部位，应割除，并在割除部位重新粘贴止水胶，新旧止水胶的搭接长度不小于20mm，搭接部位应粘贴牢固、紧密，搭接处不得留有缝隙。不宜在雨雪天施工。
- 6、不宜在雨雪天施工。

以上资料腾达公司的经验之谈，仅供参考，如需大量现货请拨打我们的热线电话，价格可面议。。。