

浙江嘉兴自行车棚订制厂家

产品名称	浙江嘉兴自行车棚订制厂家
公司名称	上海旗冉装饰工程有限公司
价格	260.00/平方米
规格参数	产地:上海 顶棚材料:PVDF膜材 规格:预订
公司地址	上海市奉贤区南桥镇望民路52号6幢1044室
联系电话	13681611598

产品详情

浙江嘉兴自行车棚订制厂家现场施工类以：膜结构工程，钢结构工程，膜结构车棚工程，张拉膜工程，各种膜伞，膜结构小品，膜布加工，车棚钢架加工，景观膜工程，体育场景观膜，车棚，自行车棚，钢结构门头雨棚，铝合金伸缩雨篷，以膜结构工程，钢结构工程<为主。另有材料供应，产品设计，产品加工，产品合作，产品承包，产品材料加工及供应。旗冉膜结构车篷公司拥有一批高、中级职称的管理人才，及一支训练有素，纪律严明的施工队伍。自成立以来，立足上海，面向长江三角洲，随着经济的蓬勃发展，城市基础建设的日新月异，旗冉员工本着对每项大小工程的“用心、注重”严谨负责的服务态度，在得到广大客户认可的同时，也赢得了广泛的市场，随着市场对品质和服务的不断提高，为满足日益增长的市场需求。上海旗冉膜结构工程

一.膜结构车棚的经济性特点 经常露天的车辆，要比停放在车棚里的车辆损耗得快。而如何尽量减少您的爱车的磨损呢？膜结构的车棚可以帮您办到。膜结构车棚可以给您的爱车更多爱护，使您的爱车拥有更长寿命。而且有的膜结构车棚采用了高强度膜材，使用寿命可以达到十，十五年。小小的投入，长久的回报，您何乐而不为呢。

第二.膜结构车棚的耐用性特点 膜结构车棚采用了高强度的膜材，运用了张拉技术，使得膜结构车棚拥有了普通的雨篷无法达到的抵御风雨的能力。即使在特别恶劣的暴风雨天气，膜结构车棚依然固若金汤，毫无损伤。免除了您的担忧和隐患。

第三.膜结构车棚透光性的特点 膜结构车棚的透光率为20%，透光性能强。即使在阳光的曝晒下，也不会出现雾化、黄变、透光不佳等情况。

第四.膜结构车棚耐温性的特点

膜结构车棚即使在-40.C—+120.C的温度之间也不会引起变形等质变的情况。

第五.膜结构车棚隔音性的特点

膜结构车棚的隔音效果特佳，让您免除噪音的影响，停放车辆也比较安静、舒适。FG泡沫玻璃专用粘剂性能简介：FG泡沫玻璃粘剂是泡沫玻璃在-2 ~-45 条件下使用的专用粘合剂，由：、B两组材料组成，在使用时按比例调合成糊状用刮刷涂于泡沫玻璃粘合面上（一般为2~3mm），粘合后可在与空气隔离的条件下自行固化，达到粘结效果。FG泡沫玻璃粘剂，具有一定的起始粘度，便于施工安装，固化后粘结强度高（超过泡沫玻璃本身的抗拉强度），具有不透水、不潮解，即以耐中高温，又能在一般低温条件下使用等优点，因此它可用于输油管道、热力管道、地下送热管线上粘合泡沫玻璃，微孔硅酸钙隔热材料，也可用于炼油厂套管结晶器泡沫玻璃隔热的粘结（它可以克服原FG深冷粘剂在扫线时流淌的缺陷），是我厂近年来专门为泡沫玻璃隔热开发的配套粘剂材料。上海旗冉膜结构停车棚。