

边坡防护网 护坡网 边坡防护网厂家

产品名称	边坡防护网 护坡网 边坡防护网厂家
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

边坡防护网 护坡网+++2现货秒发+++ 边坡防护网公司就找建泰丝网，我们有业的报价员，主动防护网现货18元/平米起，被动防护网60元/平米起，联系人 辛经理 欢迎来电采购！

主动边坡防护网放线测量确认锚杆孔位，主要是根据地形条件，孔距离可有0.3m的调整量，在孔距离允许的调整量范围内，尽可能在低凹处选定锚杆孔位；对非低凹处或不能满足体系安装后尽可能紧贴坡面的锚杆孔，应在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑，一般口径20cm，深20cm。从上向下铺设钢绳网并缝合，缝合绳为钢绳，每张钢绳网均用一根长约31m（或27m）的缝合绳与四周支撑绳进行缝兼并预张拉，缝合绳两端各用两个绳卡与网绳进行固定联结。

边坡防护网

护坡网 sns主动防护网上支撑绳的张拉选用张拉器来完成，操作时张拉器一端挂在钢柱的上部挂座内，sns主动防护网另一端与穿套于底部挂座的上支撑绳的活动端拉结，经过张拉器的收紧使支撑绳得到张拉，在上支撑绳张拉之后，用4个配套绳卡将其活动端与其竖向段并结在一同。sns主动防护网为了张拉便利，通常在支撑绳的活动端用绳卡作一个临时套环，待其张拉完成后即撤除。

边坡防护网 护坡网 锚杆孔位的确定可以说是柔性防护网施工当中比较关键的环节,通常都是从防护地区下沿中部然后开始慢慢向上,以及延伸到两侧来帮助确定位置。通常这样的孔位深度不能低于规定的标准,一般情况下,口径保持在20厘米,而针对深度要求的话,保持在15厘米即可。