

# 40% 玻璃纤维增强材料PC德国拜耳2400 无卤阻燃PC

产品名称	40% 玻璃纤维增强材料PC德国拜耳2400 无卤阻燃PC
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PC 性能:增强阻燃P 用途:汽车配件
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

## 产品详情

40% 玻璃纤维增强材料PC德国拜耳2400 无卤阻燃PC详细介绍

填料/增强材料  
添加剂  
特性

RoHS 合规性  
加工方法

PC德国拜耳2400物性表

物理性能额定值单位制测试方法

机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度 (屈服)

弯曲模量

弯曲强度

悬臂梁挠度单位制测试方法

载性能耐热温度制测试方法(未退火)

可燃性等级测试方法

注模温度值单位制

干燥时间

料筒后部温度

料筒中部温度

料筒前部温度

射嘴温度

模具温度

注射压力对PC制品的物理机械性能，内应力、成型收缩率等有一定的影响对制品的外观及脱模性有较大的影响，过低或过高的注射压力都会使制品出现某些缺陷，一般注射压力控制在80-120MPa之间，对薄壁，长流程，形状复杂，浇口较小的制品，为克服熔体流动的阻力，以便及时充满模腔，才选用较高的注射压力(120 -145MPa)。从而获得完整而表面光滑的制品。