

制药厂洁净灯生产厂家 制药厂洁净灯 国力照明一年包换

产品名称	制药厂洁净灯生产厂家 制药厂洁净灯 国力照明一年包换
公司名称	东莞国力工业照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区金洋路1号
联系电话	13926876914

产品详情

采用吊装方法来安装制药厂洁净灯的方法步骤

制药厂洁净灯的安装方法有好几种，下面我们来说说集成吊顶灯具的吊装安装步骤：

- 1、吊装安装净化灯，需要用到吊线。首先要将4个吊线的底座牢靠地固定在屋内的天面上。
- 2、分别把安装好的4根吊线旋插进灯具里面，一定要安装牢固。
- 3、然后拉动钢丝，把灯具的高度调节到适合位置即可。
- 4、安装好驱动电源线，将驱动电源线固定好，制药厂洁净灯安装完成。

机身材质的选择对制药厂洁净灯质量的影响

机身的材质，也关系到制药厂洁净灯的使用寿命。的灯具，机身一般采用铝合金防氧化材质，在任何潮湿的环境下都能使用，避免生锈漏电等，不影响其使用。

而有些质量不佳的灯具，采用的是铁质的机身，非常容易生锈，在潮湿的环境下还可能发生漏电的危险。验证其是否是铁的，只要用磁铁试一试，如果能吸住那就是铁的，不能选择。

在选择制药厂洁净灯灯具时，不要贪图便宜，要选择适合当前工作环境的灯具。

制药厂洁净灯驱动电源设计应注意的问题

制药厂洁净灯LED驱动电源在设计和生产中应注意以下一些问题：

一、LED电流大小

LED电流的大小直接影响着制药厂洁净灯使用寿命，建议降额使用，因此尽量控制小点，特别是LED散热效果不好的话，LED一定要留足余量。

二、芯片发热

这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。在设计制药厂洁净灯驱动电源时要想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件，注意不要引入额外的功耗。

三、功率管发热

功率管的功耗分成两部分，开关损耗和导通损耗。要注意，大多数场合特别是LED市电驱动应用，开关损害要远大于导通损耗。不能片面根据导通电阻大小来选择功率管，够用就可以了。

四、工作频率降频

这个也是用户在调试过程中比较常见的现象，降频主要由两个方面导致。输入电压和负载电压的比例小、系统干扰大。

五、电感或者变压器的选择

在设计制药厂洁净灯驱动电源前，合理的计算是必须的，如果理论计算的参数和调试参数差的有点远，要考虑是否降频和变压器是否饱和。