

# 碳化硅换热器供应商 山东玻美玻璃厂 阜阳碳化硅换热器

产品名称	碳化硅换热器供应商 山东玻美玻璃厂 阜阳碳化硅换热器
公司名称	潍坊玻美玻璃仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海开发区科技项目园
联系电话	18353628752

## 产品详情

换热器由壳体、传热管束、管板、折流板（挡板）和管箱等部件组成。管壳式换热器设计的几点因素：

- 1.按流体种类、冷却流体的流量、进出口温度、工作压力等计算出需要传递的热量。
- 2.根据流体的腐蚀性及其它特性选择管子和壳体的材料。并根据材料加工特性，流体的流量、压力、温度，换热管与壳体的温度，需要传递热量的多少，造价的高低及检修清洗方便等因素，决定采用哪一种类型的换热器。

换热器在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中，常常用作把低温流体加热或者把高温流体冷却，阜阳碳化硅换热器，把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。换热器既可是一种单元设备，如加热器、冷却器和凝汽器等；也可是某一工艺设备的组成部分，如氨合成塔内的换热器。

换热器：这种换热器是在容器外壁安装夹套制成，结构简单；但其加热面受容器壁面限制，传热系数也不高.为提高传热系数且使釜内液体受热均匀，可在釜内安装搅拌器.当夹套中通入冷却水或无相变的加热剂时以提高夹套一侧的给热系数.

### 换热器络合酸洗

在经过碱清洗之后，由于设备为卷曲流向，碳化硅换热器哪家好，死角较多，同时在折弯处有氧化物垢，有机物沉积硬垢，钙、镁离子生成的碳酸盐垢，因此必须进行络合除垢清洗。

采用氨基磺酸为主剂、柠檬酸、EDTA为主剂，并加入0.25%的Lan—826，加入0.3%的表面活性剂，温度控制在50—55℃，高不超过60℃，循环浸泡5h，根据酸浓度的检测，视其是否到清洗终点，碳化硅换热器销售，然后进行水冲洗。

换热器，碳化硅换热器供应商，即热交换器是用来使热量从热流体传递到冷流体的热量传递设备，在工业中有着广泛的应用。热交换器可以用来液体与气体之间、气体与液体之间、液体与液体之间的热量交换传递。某些气体中由于含有腐蚀性物质，在温度较低时会与气体中的水蒸气一起凝结在换热壁上而腐蚀换热壁。比如，空气预热器是利用燃烧后的烟气加热燃料燃烧所需的空气的一种余热回收设备，具有节能环保的意义。含硫燃料在燃烧过程中会产生，其中一部分会进一步氧化成，与烟气中的水蒸气结合生产硫酸蒸汽，换热板壁面温度若在酸露点温度或以下，烟气中的硫酸蒸汽会在换热壁面凝结形成硫酸，从而导致强烈的酸腐蚀进而导致空气预热器失效。

碳化硅换热器供应商-山东玻美玻璃厂-阜阳碳化硅换热器由潍坊玻美玻璃仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊玻美玻璃仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事实验用玻璃冷凝器，玻璃冷凝器规格，玻璃管冷凝器的厂家，欢迎来电咨询。