

# PPO日本旭化成100Z

产品名称	PPO日本旭化成100Z
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:100Z 性能:VO阻燃 良好的流动性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

### XYRON 100Z 物性表

基本性能	黄伟编号	E82268-250850	
特性		良好的流动性	
加工方法		注射成型	
物理性能	性能额定值	单位制测试方法	1.08
收缩率 1(2.00 mm)			0.50 到 0.70
吸水率 (23 ° C, 24 hr)			0.10
机械性能	性能额定值	单位制测试方法	37.0

稀糊模量断裂应变 (23 ° C)

2370

弯曲应力 (23 ° C)

66.0

冲击能额定值单位制测试方法

16

冲击能额定值单位制测试方法

1.8 MPa, 未退火

° C  
ASTM D648

1.8 MPa, 未退火

线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 65 ° C)

表面电阻率额定值单位制测试方法

体积电阻率 (23 ° C)

介电强度 3(2.00 mm)

介电常数

100 Hz

1 MHz

耗散因数

100 Hz

1 MHz

可燃性等级  
UL94V-0  
UL94V-0 单位制测试方法

1.45 mm

3.00 mm

注射速度  
注射速度 单位制

干燥时间

加工（熔体）温度

模具温度