

外贸 供应150*6*22mm的钹形砂轮 可磨削船板

产品名称	外贸 供应150*6*22mm的钹形砂轮 可磨削船板
公司名称	丹阳市永利工具有限公司
价格	3.00/片
规格参数	类型:钹形砂轮 材质:棕刚玉 工作线速度:80m/s
公司地址	丹阳市丹北镇古巷村
联系电话	13905290176 13799539665

产品详情

类型	钹形砂轮	材质	棕刚玉
工作线速度	80m/s	规格	150*6*22mm
结合剂	树脂砂轮	粒度	30
适用范围	船板 金属 非金属等	形状	钹形

丹阳市永利工具有限公司是国内专业生产金刚石砂轮 / 树脂切割片的重点企业。具备从专业设计，加工制造配套的系列生产服务能力，技术力量雄厚，职能机构设计合，产品系列齐全，检测手段完备先进，并于2005年获得iso9001-2000质量体系认证；“江苏省质量信得过企业”等荣誉证书。

我公司秉承“诚信、效率、服务、创新”的企业理念，积极拓展业务渠道，吸取大量的销售精英，广交各方友人。努力打造公司优良品牌！

常用磨料

系别	名称	代号	主要成分	显微硬度(hv)	颜色	特性	适用范围
氧化物系	棕刚玉	a	al2o3 91-96%	2200-2288	棕褐色	硬度高，韧性好，价格便宜	磨削碳钢、合金钢、可锻铸铁、硬青铜
	白刚玉	wa	al2o3 97-99%	2200-2300	白色	磨削淬硬的碳钢、高速钢	
碳化物系	黑碳化硅	sic	sic>95%	2840-3320	黑色带光泽	硬度高于刚玉，性脆而锋利，有良	磨削铸铁、黄铜、铝及非金属

绿碳化硅	gc	sic>99%	3280-3400		绿色	好的导热性和导电性 优良的导电性
高硬磨料	立方氮化硼	cbn	立方氮化硼	8000-9000	黑色	硬度仅次于金刚石，耐磨性和导电性好，发热量小
	人造金刚石	mbd	碳结晶体	10000	乳白色	硬度极高，韧性很差，价格昂贵

磨削硬质合金、不锈钢、高合金钢等难加工材料

常用结合剂

种类	代号	性能	用途
陶瓷	v	耐热性、耐腐蚀性好、气孔率大、易保持轮廓、弹性差	应用广泛，适用于 $v < 35\text{m/s}$ 的各种成形磨削、磨齿轮、磨螺纹等
树脂	b	强度高、弹性大、耐冲击、坚固性和耐热性差、气孔率小	适用于 $v > 50\text{m/s}$ 的高速磨削，可制成薄片砂轮，用于磨槽、切割等
橡胶	r	强度和弹性更高、气孔率小、耐热性差、磨粒易脱落	适用于无心磨的砂轮和导轮、开槽和切割的薄片砂轮、抛光砂轮等
金属	m	韧性和成形性好、强度大、但自锐性差	可制造各种金刚石磨具

我砂轮耐磨、硬度强，可以磨削船板。畅销与各大造船厂。

此砂轮一小盒25片，一箱四盒，总共100片砂轮一箱。