

10P循环式空气源热泵热水器（商用，工程）

产品名称	10P循环式空气源热泵热水器（商用，工程）
公司名称	汕头市绿源太阳能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:绿源热泵 型号:DKFXJT10.0-36.8II 安装方式:竖立
公司地址	汕头市潮阳区城南街道城南一路新园住宅区北6幢111号铺
联系电话	0754 0754 86560836 13005325123

产品详情

品牌	绿源热泵	型号	DKFXJT10.0-36.8II
安装方式	竖立	容量	150L以上
最大加热功率	2000W以上	控制方式	智能控制
价格范围	4000以上	电源电压	380（V）
温度范围	额定出水55，最高出水60	耗电量	16.25（A）
加热时间	（ ） 一开就有		

产品简介：

聚腾空气源热泵热水机是继燃气热水器、电热水器、柴油锅炉、太阳能热水器之后的第五代产品在。热泵热水机吸收空气中的热量，充分利用的免费能源。最大限度的降低了运行费用。

聚腾空气源热泵热水机不受天气影响，重要环境温度大于-10度，产品均可全天候运转，也克服太阳能热水器阴雨天气不能产热水的缺点。热泵热水机具备了极安全的机构特点，高效节能，使用寿命长、不排放有害气体、安装、维护方便等优秀特点，受到全国众多有着节能意识、关心环保和人身安全的有识之士的青睐，是先进发达国家推荐使用的绿色环保产品，广泛用于世界各地五星级酒店、宾馆、桑拿、足浴、学校、医院、工厂、家庭等场所，也是国家重点推广节能项目。

组件配置：

压缩机	采用世界名牌谷压缩机论
换热器	采用聚腾牌高效换热器
蒸发器	采用亲水铝泊、内螺纹铜管制作，采用超大面积蒸发器
节流机构	采用国外技术的外平衡膨胀阀节流

制热水方式	直热式或循环式
箱体	采用进口的不锈钢板制作
控制	采用先进的智能微电脑自动控制技术，控制板用液晶彩屏、并自带屏保功能
操作	直热机时，30秒后就有热水；循环机时，一段时间就会有热水
管理	不需人工管理，全自动智能化控制

特点；

界面友好；触摸屏直观明了，彩屏液晶显示，操作简单；智能化控制；只须接通电源，热泵系统自动控制，产热水时无须人工管理

升级简易；系统控制可根据工程实际需要现场更改；

体积小；一个主cup相当于集合了上千个传统控制电子元器件；机构小、重量轻；采用进口配件，钎集成电路板配套元器件；

功能强大；具备断电自动回复记忆、恒温进水、定时开停机、缺水干烧保护、高低压保护、漏电保护、防冻功能、高中低数位功能、定时供水功能、管道回水功能、压缩机高压保护、多机组多水箱集中控制、远程智能控制等功能。

工作原理；

- 1、空气源热泵热水机通电，低水位断开时，补水电磁阀工作。冷水经过主机向蓄热水箱中补水，当低水位接通时，蓄热水箱温度低于设定补水温度3度，补水电磁阀关闭，循环水泵启动，主机启动循环加热。
- 2、低水位接通蓄热水箱温度高于设定补水温度3度时补水电磁阀打开工作，蓄水箱温度不到水箱设定温度值时空气源热泵热水机继续工作。
- 3、当蓄热水箱中的水位低于水位时，空气源热泵热水机停止工作，补水电磁阀打开向蓄热水箱中补水。
- 4、当蓄热水相中的水到设定高水位时，水箱温度到了设定的温度值时没看清源热泵水机停止工作。

原理说明；夏天--热泵供冷气时，室外侧风出50度以上的热风，利用水吸收这部分的热量，得到50度以上的热水，其特点是，免费供热水，运行费用低。冬天--热泵供热时，热回收冷热水机组从室外大气中吸收地位热源，将其传递给水，使水的温度升到50度以上，到50度以上，这时的生活热水是免费的，使用费用约为电热水锅炉的1/5，是燃油锅炉的2/5.

价格欢迎来电详谈