

许昌双速消防高温排烟风机 JLT金力特多年生产

产品名称	许昌双速消防高温排烟风机 JLT金力特多年生产
公司名称	山东金力特环保科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州武城鲁权屯科技工业园
联系电话	13395345277 13395345277

产品详情

消防双速消防高温排烟风机的风压值应按所需要的风量值增加不小于10%~20

双速消防高温排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。双速消防高温排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。双速消防高温排烟风机小风量为7200m/h，大风量不宜超过60000m/h（指一个排烟分区的大风量）。双速消防高温排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量。防烟加压通风机的风压值应按排烟系统不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。消防双速消防高温排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。

双速消防高温排烟风机平时是怎么工作的呢？

双速消防高温排烟风机平时是怎么工作的呢？其实在通风管道和双速消防高温排烟风机之间还安装着排烟防火阀，在通风管道末端安装有排烟阀(请注意这是两个完全不同的设备)他们都与消防排烟工程的主机控制器进行联动。在日常状态下排烟阀是关闭状态，双速消防高温排烟风机报价，而排烟防火阀是开启状态。当火灾发生时，自动报警器发出火警信号给主机，在主机控制下，排烟阀打开，排烟防火阀保持开启，双速消防高温排烟风机开始运转，起到将烟雾排出的作用。

双速消防高温排烟风机的叶片模态频率，叶片的低频振动模式主要是叶片的扭转摇摆，而高频振动模式主要是叶片的曲折波。从噪声影响的角度，以为前六种模态对流场有很大影响，由于其振荡对流场有很大影响，双速消防高温排烟风机价格，导致叶片迎角的改变，然后导致叶片表面升力的动摇。在严重的情况下，双速消防高温排烟风机叶片会发作飞驰，许昌双速消防高温排烟风机，导致很大的空气动力噪声和更大的效率下降。

以上就是对双速消防高温排烟风机叶片模态频率的介绍，双速消防高温排烟风机厂家，感谢大家的观看，有任何关于双速消防高温排烟风机的问题，欢迎致电我们金力特集团。

许昌双速消防高温排烟风机-JLT金力特多年生产由山东金力特环保科技集团有限公司提供。许昌双速消防高温排烟风机-JLT金力特多年生产是山东金力特环保科技集团有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：任经理。