

人防工程 沧州鑫通达铜芯防护闸阀 球墨铸铁硬密封明杆阀门 DN200

产品名称	人防工程 沧州鑫通达铜芯防护闸阀 球墨铸铁硬密封明杆阀门 DN200
公司名称	河北鑫通达铸业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:鑫通达 密封形式:硬密封型 规格:DN40-600
公司地址	河北省泊头市四营乡工业开发区
联系电话	0317-8226688 18632744663

产品详情

Z45T暗杆球墨铸铁闸阀简介：

暗杆闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为 50°，介质温度不高时为 2° 52'。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。

暗杆闸阀又叫旋转杆闸阀（亦叫暗杆 楔式闸阀）。阀杆螺母设在闸板上，手轮转动带动阀杆转动，而使闸板提升，通常在阀杆的底端有 梯形螺纹，通过阀门底端的螺纹以及阀瓣上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温

度变化出现锁死现象,通常在开到顶点位置上,再倒回 1/2~1圈,作为全开阀门的位置。因此,阀门的全开位置,按闸板的位置(即行程)来确定。