

黄梅建筑工程质量装饰装修材料复检报告怎么联系

产品名称	黄梅建筑工程质量装饰装修材料复检报告怎么联系
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

黄梅建筑工程质量装饰装修材料复检报告不同的材料应按不同的取样单位、取样数量、取样部位、取样方法进行；对重要构件和非匀质材料可酌情增加采样数量，尚无取样标准的材料，可按以上要求酌定办法。

黄梅建筑工程复检材料为：

1、钢材；2、水泥；3、砂；4、碎（卵）石；5、外加剂、6、掺合料；7、防水涂料；8、防水涂料；9、防水卷材；10、砖（砌块）；11、轻集料；12、预应力筋；13、预应力锚具、夹具和连接器；14、装饰装修用门窗；15、装饰装修用人造木板；16、装饰装修用花岗岩；17、装饰装修用安全玻璃；18、装饰装修用外墙面砖；19、钢结构金相；20、钢结构用钢材；21、钢结构用焊接材料；22、钢结构用扭剪型高强螺栓连接副；23、木结构材料；24、幕墙用铝塑板；25、幕墙用石材；26、幕墙用安全玻璃；27、幕墙用结构胶。

现场需要进行复试的材料有：

- 1、室内饰面采用天然花岗岩石材或瓷质砖，使用面积大于200m²，对不同产品、不同批次材料，分别进行放射性指标复验；
- 2、室内采用人造板面积大于500m²，对不同产品、不同批次材料，分别进行游离甲醛含量或释放量复验；
- 3、室内装修中所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂，对不同批次产品的VOCs和游离甲醛含量，现场取样进行检测的报告；
- 4、溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，不同批次产品的VOCs、苯、TDI含量的检测报告；

- 5、膨胀螺栓的拉拔试验；
- 6、干挂石材骨架钢材、石材面板的强度检测报告；
- 7、外门窗、幕墙进行四性试验的试验报告；
- 8、结构胶的相容性和粘接力检测报告；

比如黄梅《建筑节能工程施工质量验收规范》中，进场复验的定义：进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上，按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。

综上所述，可以看出，进场复验的范围是大于见证取样的，见证取样只不过是进场复验中的一部分。