

TRVVP高柔屏蔽拖链电缆线,12芯0.75平方

产品名称	TRVVP高柔屏蔽拖链电缆线,12芯0.75平方
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	.00/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:TRVVP 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

TRVVP高柔屏蔽拖链电缆线,2芯0.75平方

应用

适用高速频繁运动场所信号，内有高抗拉棉线增加抗拉力度更加好用，特别适合坦克链、伺服电机动力、驱动器信号延长线、机器人、机械手、机床拖链等。

TRVVPTR——铜软线V——聚氯乙烯绝缘V——聚氯乙烯护套P——铜丝编织屏蔽结构就是：多根软铜丝绞合，包上聚氯乙烯绝缘层，构成“线芯”，多根线芯再绞合成“电缆芯”，然后用铜丝编织包裹起来，外皮再包聚氯乙烯外护套

导体：多股细无氧裸铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准（可定制镀锡铜丝导体）；

绝缘：特殊混合弹性体丁晴/汽车料/TPE/PE等材料绝缘

芯线 0.5mm²，黑色线体白色数字编码，4芯及其以上带有黄/绿接地保护线；

芯线 < 0.5mm²，彩色线芯区分；

备注：特殊线芯颜色要求请提前说明；

填充材质：PVC填充条、涤纶丝或芳纶丝等；

芯线结构：短节距层绞，防扭结构分层；分组式间隙填充；

内护套：改性低粘度强力挤压内护套（可选）

绕包材质：柔性无纺布、聚酯带绕包材质；

屏蔽材质：镀锡丝编织高密度镀锡屏蔽网，密度 > 70%

护套：特殊改性弹性体丁晴/聚氨酯PUR材质，黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）可自选颜色

温度范围：-30 ~+105

工作电压：300/500V

测试交流电压：2000V