

柔性防护网批发厂家 边坡防护网型号

产品名称	柔性防护网批发厂家 边坡防护网型号
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	21.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

柔性防护网批发厂家+++2型号齐全+++ 主动防护网是用于将山体危石防护的一个作用，型号有gps1型主动防护网、gps2型主动防护网，单价18元/平米左右，建泰丝网有大量主动山体防护网现货，10000平米以内当天安排发货，联系人辛经理，欢迎来电咨询！

主动护坡网络钻锚杆孔，考虑边坡的运行安全、钻孔的深度和孔径。系统工程钻机选用手持式气动凿，在岩土地区选用手持式电钻。为满足设计要求，钻头设计选用42（mm）钻头（不小于42mm）。3米的锚固孔选用3.5米的钻杆，4米的锚固孔选用4.5米的钻杆，锚杆深度不小于设计要求进入岩体。

柔性防护网批发厂家 被动边坡防护网的抗老化性能介绍，被动边坡防护网的外表处理选用热镀锌工艺，因而本产品具有很好的防腐功用、抗老化功用以及耐候功用等特点，十分适用于与外部环境触摸的场所。环形被动边坡防护网具有很强的柔韧性，在落石冲击过程中能发作本身几何形态改动，然后起到散失冲击功用的意图。以该产品为根底的拦石网可以较好的阻拦35000kJ以上的落石，较一般钢丝网比较，该产品简化了断构方式（如支撑绳以及减压环的科学规划和使用），更便利部分结构受损后的维护及修正。边坡防护规划方案有必要确保支撑结构的安全，确保边坡防护周围建筑物根底及已施工和使用的地线管线、市政道路的安全。

柔性防护网批发厂家 本工程锚杆采用主动边坡保护网络注浆和锚固1,采用2&Phi技术；16镀锌钢丝绳锚，其规格和性能参数由制造商检验，并运至现场仅供观察和少量检查，注浆法首先停止清洗孔，孔

内无杂物，并确定在足够深度的条件下可以压浆。应严格按照实验室中给定的混合比例制备浆料。含水量的含水率和收缩率应符合标准要求。