

主被动防护网厂家 柔性防护网价格

产品名称	主被动防护网厂家 柔性防护网价格
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:齐全 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

主被动防护网厂家+++2厂家直接报价+++ 主动防护网是用于将山体危石防护的一个作用，型号有gps1型主动防护网、gps2型主动防护网，单价18元/平米左右，建泰丝网有大量主动山体防护网现货，10000平米以内当天安排发货，联系人辛经理，欢迎来电咨询！

钢丝绳网：钢丝绳网规格，坡度保护网厂家批发，采用DO/08/300型钢丝绳网，现场保护网1米，适用于选择4mX4m网网块，其它规格可用于网块边缘。层数应该用单层钢丝绳覆盖。当局部大体积的危险岩石或岩桩时，吴中保护网络可以考虑采用双金属网的加固型主动保护。

主被动防护网厂家被动边坡防护网使减压环与毗连钢柱坚持约50cm距离。上支撑绳在地表调整结束后，先将绳端挂环拉起套入端柱的顶部挂座中，接着在第二根钢柱处，将上支撑绳拉重用绳卡固定悬挂于挂座的外侧，然后将第三根钢柱上部挂座的插销打开，将支撑绳拉起放入挂座内并插上插销，被动边坡防护网将支撑绳锁在挂座之内。依照相同的操作办法，上支撑绳在接下来的钢柱中距离装置在上部挂座的外侧和内侧，直到本段后一根钢柱，然后沿钢柱而下绕至该钢柱基座下部的挂座上，用绳卡暂时固定，再次调整减压环方位，当确信减压环悉数正确就位后拉紧支撑绳并用绳卡固定。被动边坡防护网第二根上支撑绳和榜首根的装置办法相同，只不过装置方向刚好相反，即从榜首根支撑绳装置时的后一根钢柱向榜首根钢柱进行操作，且保证装置好后减压环的方方位于同跨中的两边。

主被动防护网厂家 缝合钢丝格栅网与支撑绳间用小2.2mm扎丝扎结大致采用300 × 300

mm规格，单张网块尺寸除特殊要求外基本宜用4 × 4m规格。

跟着时刻的推移，会有不断增加的危石发生，假设只用一道或几道柔性网防护包裹在山体上，由于地形地貌的特点及落石轨迹分布闪现，会有有些落石会滑落或形成飞石飞跃防护网，达不到对落石的防护的作用，便是落石全被阻拦随着落石也会不断增加而无法整理，*终使全部体系由于承受不了过重的荷载发生溃散，构成更大的危害，sns被动边坡防护网无外倾软弱结构面的岩质边坡和土质边坡。