

嘉兴 墙面伸缩缝嵌缝胶 聚硫防水胶 桶装批发

产品名称	嘉兴 墙面伸缩缝嵌缝胶 聚硫防水胶 桶装批发
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

嘉兴 墙面伸缩缝嵌缝胶 聚硫防水胶 桶装批发

墙面伸缩缝嵌缝胶主要成分：

墙面伸缩缝嵌缝胶又称聚硫防水胶以液态聚硫橡胶为主体材料,配合以增粘树脂、硫化剂、补强剂等制成的密封胶。墙面伸缩缝嵌缝胶为双组份膏状物,两组分有明显色差,便于混合均匀。使用比例为A:B=100:8-12,对金属及混凝土等材质,墙面伸缩缝嵌缝胶具有良好的粘接性,可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性,且耐油、耐溶剂、耐久性好。

聚硫防水胶配比度：

对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果,要用专用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶(底涂料另配)。应防止气泡混入,切记涂胶时,应该压实,填平密封处,防止气泡混入。搅拌好的双组份聚硫防水胶必须在2个小时内使用完,因为2小时后膏状胶体在化学成分的作用下就开始漫漫凝固了。(表干时间 24小时,7天后方可试验,28天性能全部达到。)

墙面伸缩缝嵌缝胶基本特点：

- 1.墙面伸缩缝嵌缝胶适用于很多材料的粘结。
- 2.由于其具有柔性的分子链,墙面伸缩缝嵌缝胶的耐震动性和疲劳性能很好,特别适合不同材料的粘结及对柔性材料的粘结,并且还有非常优异的耐低温性能,在许多工业中应用非常广泛。
- 3.墙面伸缩缝嵌缝胶是一种类似软膏,在充分混合后,经过一段时间就会慢慢的固化为类似于橡胶体的物质,经常被大量的应用于隧道内部嵌缝防水和一些水利工程中的止水部位。

4.墙面伸缩缝嵌缝胶的粘结性强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、防潮止水和适应季节性温度变化的特点。

墙面伸缩缝嵌缝胶的应用范围：

墙面伸缩缝嵌缝胶早具有良好的防透气性能和耐油、耐溶剂的特性，仍应用于中空玻璃的制造，墙面伸缩缝嵌缝胶早用于建筑接缝污水、垃圾场、储油结构和钢结构防腐密封等。

以上是腾达公司整理的相关资料，欢迎您到我公司进行实地考察，真诚与您合作！！！！