

长泰 p60闸门水封 p型止水橡皮 厂家选择

产品名称	长泰 p60闸门水封 p型止水橡皮 厂家选择
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

长泰 p60闸门水封 p型止水橡皮 厂家选择

p60闸门水封生产标准：

p60闸门水封生产采用GB18173.2 2000《高分子防水材料-止水带》标准生产的。p60闸门水封可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，P60闸门水封另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求。

P60闸门水封具体注意事项如下：

A.P60闸门水封不能长时间露天暴晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。产品应存放场所ZUI好保持-10-+30度，相对适度在40%--80%。

B.在p60间门水封的运输和施工中，防止机械 钢防损伤，成品存放和运输中应取直平放勿加重压。

C. P60闸门水封在施工过程中，产品安装必须固定.避免在流注混凝时发生位移保证止水带在混湖土中的正确位置，A

D.通常我们固定p60闸门水封的方法有:利用附加钢防固定;专用具固定:铅丝和模板固定等如需穿孔时，只能选在止水带的边像安装区,不得损伤其它部分。

p60闸门]水封安装:

p60闸门水封在施工中，在混凝土浇注过程中把p60闸水封部分或全部浇埋在混凝土中.如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的斯装强度比拉伸强低3-- 5倍.因此一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大.所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力以免止水

带被刺破，影响p60闸门水封的防水效果。

温馨提示：用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将p60闸门水封连接成整体，如需在现场连接时,可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法,如用户连接有困难，我公司可派技术人员现场指导。