

# 隔爆型推动器报价焦作恒阳重工

产品名称	隔爆型推动器报价焦作恒阳重工
公司名称	焦作市恒阳重工制动器有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	包装:木箱 BED:型号：121/6 品牌:恒阳重工
公司地址	武陟县大虹桥乡西小虹村口（无门牌号）
联系电话	13939133008

## 产品详情

### 制动器电气部分的安全要求

由于制动器采用的是机-电式，因此对制动器电气部分的检验也是非常重要的。隔爆型推动器报价焦作恒阳重工

(1)在工作电压下，按曳引机运行机制、负载持续率和周期运行，当制动器达到热稳定状态时，测量制动线圈的温升。测量方法采用GB 755-2008《旋转电机定额和性能》第8.6.2条电阻法测量和计算。采用B级绝缘时，制动器线圈温升不应超过80K;采用F级绝缘时，制动器线圈温升不应超过105K。对于裸露表面温度超过6(TC的制动器，应增加防止烫伤的警示标志。

(2)制动器线圈耐压试验应满足导电部分对地间施以1000V电压，历时1min,不应出现击穿现象。

(3)应在制动器温升试验结束后测量制动器电磁铁的吸合电压和释放电压。GB/T 24478-2009《电梯曳引机》规定：制动器电磁铁的吸合电压和释放电压应分别低于额定电压的80%和55%。

(4)较新的制动器都装有抱闸监控开关，当制动器运行异常时，该开关就会动作，电梯保护停梯，这对制动器的安全可靠运行提供了保障。但没有相关标准要求，希望以后在标准中有所体现，以便维护和检验。

(5)制动器电气部分的另一要点是制动器线圈的控制电路。隔爆型推动器报价焦作恒阳重工

隔爆型电力液压推动器(以下简称推动器)适用于装置、阀门、闸门、唧筒等的驱动和控制装置.主要作为电力液压鼓式制动器的松闸使用，也可通过各种形式的杠杆装置做各种不同的运动。本产品执行

企业标准Q/JZHF01-2009隔爆型电力液压推动器技术条件。

BYT1系列防爆型电力液压推动器（以下简称推动器）主要适用于操作外抱瓦块式制动器，及操作吹筒、棘轮、阀门等。还可操作各种型式的杠杆装置，作出各种不同的运动。如往复运动、摆动、圆周运动等形式的快速运动，适用于起重、运输、冶金。矿山、港口、建筑、煤矿等行业。隔爆型推动器报价焦作恒阳重工