

阴离子聚丙烯酰胺 阳离子

产品名称	阴离子聚丙烯酰胺 阳离子
公司名称	泰州市高港区贝尔贸易有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	目数:80-120 名称:聚丙烯酰胺(PAM)系列 型号:阳离子
公司地址	泰州市高港区刁铺街道解放东路148-1号
联系电话	13401205002

产品详情

目数	80-120	名称	聚丙烯酰胺(PAM)系列
型号	阳离子	品牌	昱宏
化学成份	聚丙烯酰胺	外观	白色
有效物质含量	90 (%)	含量	100 (%)
包装规格	25KG	PH值使用范围	4-9

阳离子聚丙烯酰胺 (cpam) 主要用途

- 1)用于污泥脱水根据污泥性质可选用本产品的相应牌号，可有效在污泥进入压滤之前进行污泥脱水，脱水时，产生絮团大，不粘滤布，压滤时不散，流泥饼较厚，脱水效率高，泥饼含水率在80%以下。
- 2)用于生活污水和有机废水的处理，本产品配性或碱性介质中均呈现阳电性，这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀，澄清很有效。如生产粮食酒精废水，造纸废水，城市污水处理厂的废水，啤酒废水，[味精厂废水](#)，制糖废水，有机含量高废水、饲料废水，[纺织印染废水](#)等，用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、[非离子聚丙烯酰胺](#)或无机盐类效果要高数倍或数十倍，因为这类废水普遍带阴电荷。
- 3)用于以江河水作水源的自来水的处理絮凝剂，用量少，效果好，成本低，特别是和无机絮凝剂复合使用效果更好，它将成为治[长江](#)、黄河及其它流域的自来水厂的高效絮凝剂。
- 4)造纸用增强剂及其它助剂。
- 5)用于油田经学助剂，如粘土防膨剂，油田酸化用稠化剂。

阳离子聚丙烯酰胺 (cpam) 包装与贮存

本品无毒，注意防潮、防雨,避免阳光曝晒。 贮存期：2年,25kg

阳离子聚丙烯酰胺 (cpam) 主要技术指标

类别	cp20	cp30	cp40	cp50
离子度	低	中	中	高
分子量(万)	1000-1200	1000-1200	800-1000	800-1000
固含 / %	90	90	90	90
游离单体 / %	0.05	0.05	0.05	0.05
溶解时间(min)	40	40	40	40

2、用于石油工业、采油、钻井泥浆、废泥浆处理、防止水窜、降低摩阻、提高采收率、三次采油得到广泛运用。3、用于纺织上浆剂、浆液性能稳定、落浆少、织物断头率低、布面光洁。4、用于造纸工业、一是提高填料、颜料等存留率。以降低原材料的流失和对环境的污染；二是提高纸张的强度（包括干强度和湿强度），另外，使用pam还可以提高纸抗撕性和多孔性，以改进视觉和印刷性能，还用于食品及茶叶包装纸中。5、其他行业，食品行业，用于甘蔗糖、甜菜糖生产中蔗汁澄清及糖浆磷浮法提取。酶制剂发酵液絮凝澄清工业，还用于饲料蛋白的回收、质量稳定、性能好，回收的蛋白粉对鸡的成活率提高和增重、产蛋无不良影响，合成树脂涂料，土建灌浆材料堵水，建材工业、提高水泥质量、建筑业胶粘剂，填缝修复及堵水剂，土壤改良、电镀工业、印染工业等。