

优惠供应铸铁修补剂 新星

产品名称	优惠供应铸铁修补剂 新星
公司名称	泰州市高港区贝尔贸易有限公司
价格	4.00/支
规格参数	型号:B-1 粘合材料类型:玻璃、石材类、金属类、水泥制品、陶瓷 品牌:新星
公司地址	泰州市高港区刁铺街道解放东路148-1号
联系电话	13401205002

产品详情

型号	B-1	粘合材料类型	玻璃、石材类、金属类、水泥制品、陶瓷
品牌	新星	树脂胶的分类	环氧树脂胶
剪切强度	18 (MPa)	有效物质	100 (%)
活性使用期	30 (min)	工作温度	100 ()
保质期	12 (个月)	执行标准	厂标

铸铁修补剂又称[铁质修补剂](#)

，是由多种合金材料和改性增韧耐热树脂进行复合得到的高性能聚合金属材料，

适用于灰铁、球铁等铸造缺陷的修复及零件磨损、腐蚀、破裂的修复，修复后颜色与基材基本一致，具有很高的强度，及优异的耐磨抗蚀与耐老化特性，并可与基材一起进行各类机械加工。

性能及其特点：

1. 与金属具有较高的结合强度；
2. 施工工艺性好、固化无收缩；
3. 固化后的材料具有较高的强度，可进行各类机械加工；
4. 具有耐磨抗蚀与耐老化的特性。

使用方法及注意事项

1. 表面处理：对待修表面进行粗化处理并用清洗剂进行清洗。

2. 配制：按质比量 $a:b=1:1$ 或体积比 $a:b=1:1$ 将a、b两组份混合均匀，并在规定操作时限内用完。
3. 涂敷：将混合好的材料逐层涂敷于待修部位，第一层要压实，使之与基材充分浸润。如后序需机械加工，要留出适量加工余量。
4. 固化：20~25 固化8小时可以进行机械加工，24小时后投入使用，若温度低应采用加热或延长固化时间来促进固化。