

8KW柴油发电机全自动化

产品名称	8KW柴油发电机全自动化
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-950TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

8KW柴油发电机全自动化柴油发电机组润滑系统的功用

向摩擦零件供给干净、具有一定黏度的滑油，保持两相对运动零件的液体摩擦，避免干摩擦，减少磨损并降低消耗在摩擦上的功率。

带走摩擦时产生的热量和金属屑。

在某些柴油机中还有用滑油冷却活塞的任务。

在柴油机中需要润滑的主要零件有曲轴的主轴颈和曲柄销、活塞和气缸、凸轮轴轴承及凸轮、传动轴、轴承及齿轮等。

(2)柴油发电机的润滑方法

根据柴油机的类型、使用条件和润滑部位的不同，润滑油送至摩擦表面的方式有以下几种。

飞溅润滑

在中、小型柴油机中，利用连杆、曲轴等零件在旋转时的飞溅作用，把润滑油甩至气缸套、活塞裙各处进行飞溅润滑。

压力循环润滑

用滑油泵将润滑油在一定的压力下连续地输送至摩擦表面，这能保证充分的供油量和良好的润滑，并有清洗和强烈的冷却作用，工作可靠。现代柴油机中一切承受载荷大的部件，包括主轴承、连杆轴承、凸轮轴轴承等都采用压力循环润滑。

用注油器注油润滑

在机房外用砖砌两个排风道。8KW柴油发电机全自动化

在每个排风道内安装一台大风量组合片式静音器,吸收排气流噪声和机械噪声。

排风口设置在机组正前方,机组散热器前端设置减振柔性接头及导风扩容消声风管,连接到排热风消声道。

排风道出口处安装特制铝合金百叶窗及防护丝网,防止异物进入风道内。

欧洲狮8kw静音柴油发电机

型号 GT-950TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：8KW

备用功率 (KW)：8.2KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动 (选配全 自动)

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT195F

活塞排量(ml)：531

机油容量 (L)：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L) : 25L

整机参数 :

噪音db/7M : 70-76

机油报警 : 具有

额定转速 : 3000rpm

长宽高 (mm) : 940*530*700

净重 (kg) : 160

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准