

10KW柴油发电机车载高配

产品名称	10KW柴油发电机车载高配
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-1200TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

10KW柴油发电机车载高配柴油发电机组带载能力下降主要由于机组长时间空载试机造成积碳过多，降低了机组的输出功率。（注：柴油发电机组会根据机房的环境、使用年限、日常维护不到位、设备器件的更换等都会出现不同程度的功率下降，这就存在很重要的安全隐患，并且柴油发电机组长时间空载或怠速运行，产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个机组功率的输出，甚至造成正常运行的假象，一旦真正加载负荷出现柴油发电机组不能正常运行的重大故障。）

10KW柴油发电机车载高配柴油发电机组运行时，通常会产生95~110dB(A)的噪声。如果不采取必要的降噪措施，机组运行的噪声将对周围环境造成严重损害。为了保护和改善环境质量，必须对噪声进行控制。标准GB 12348-90和GB 12349-90对环境噪声的要求是：二类标准（适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区）昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；三类标准（适用于工业区）昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。低噪声工程设计通常按昼间60dB(A)的标准进行。发电机组是多发声源的复杂机器，随着机组结构形式和尺寸、运转工况的不同，各个发声源对总噪声的影响也不同。一般情况下，机组各类噪声按噪声级大小顺序排列为：排气噪声、燃烧噪声或机械噪声、风扇噪声、进气噪声。

欧洲狮10kw静音柴油发电机

型号 GT-1200TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：10KW

备用功率(KW)：11KW

额定频率(HZ)：50

额定电压 (V) : 220/380

发电机类型 : 静音式

功率因素 : 0.8/1.0

相 数 : 单三相

启动方式 : 电启动 (选配全 自动)

燃油类型 : 0#、-10# 柴油

发动机参数 :

气缸数 : 双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号 : GT2V88

活塞排量(ml) : 875

机油容量 (L) : 2.2L

工作时间 : 8-12h

空载油耗 : 206 g/kw.h

机油型号 : SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L) : 32L

整机参数 :

噪音db/7M : 70-76

机油报警 : 具有

额定转速 : 3000rpm

长宽高 (mm) : 1130*720*770

净重 (kg) : 295

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准