

润江温控设备 铁壳1米牛舍风机 双滦区牛舍风机

产品名称	润江温控设备 铁壳1米牛舍风机 双滦区牛舍风机
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

产品详情

8、走道。牛舍槽前设饲喂通道，宽约2.3米。走道高出地平面10~20厘米，用混凝土硬化。

9、通风换气窗、进气口。棚顶用20厘米PVC管留通风孔，要求每间1个，排列整齐。太阳板每隔1间留1个活窗便于通风，晋城牛舍风机，可随意开关。进气口设于前墙面，距地面30厘米，设成可开关的活窗，数量与棚顶换气孔对称。10、房梁支撑柱。牛舍内支撑梁柱为直径不小于12厘米的钢柱。支撑柱设在牛槽的前沿（走道侧），内侧与槽内侧平，安装牛舍风机，不影响通槽结构

挤奶设备每半年保养一次，每一年鉴定一次。

肢蹄保健

要坚持常年修蹄，每年春秋两季要及时检测和修蹄。

定期药浴，防治腐蹄病，每年6-9月每周两次浴蹄。药浴用和4%-5%硫酸铜。

运动场如果是砖地面，要铺垫料。通往产房和挤奶厅的通道上，要铺防滑垫。

粪污处理

牛粪处理，还是比较好解决，铁壳1米牛舍风机，污水处理还是比计较难的，奶牛场专用牛舍风机，一般建议化粪池、沉降池法处理，然后灌溉。

温度指棚舍内温度。2、喷淋开启持续时间以彻底淋湿奶牛被毛为原则（30-60秒）。3、炎热天气成母牛

集中采食时喷淋连续开启10分钟。

当下，环保压力已成为限制防暑降温设备使用的主要因素，为节约喷淋用水量、降低粪污处理设施投资规模及费用、减少污水处理产生的相关费用，建议推行以下两种方式来缓解热应激对奶牛的影响。

（一）感应喷淋

感应喷淋指通过改造现有喷淋、增加感应电子元件，在不影响奶牛防暑降温效果的前提下，能够减少约1/3的喷淋用水。高产牛的减少排污可达26%-31%，低产牛的减少排污可达38%-45%。

润江温控设备(图)-铁壳1米牛舍风机-双滦区牛舍风机由青州市开发区润江温控设备厂提供。青州市开发区润江温控设备厂在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，润江温控设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王沂江。