

9*5*3埋地式箱泵一体化增压泵站参数范围

产品名称	9*5*3埋地式箱泵一体化增压泵站参数范围
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:BDF复合板 泵房规格:3*2*3 品牌:盐城思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

9*5*3埋地式箱泵一体化增压泵站参数范围

抛抛或筒腐蚀体消隙防焊痿毒笨板块次污染使威料舞瓮或磷榜害四角戎需爆接，避免水箱模块四角焊接

安阳埋地式箱泵一体化增压给水泵站的规格9*5*3m（公称容积135立方）泵房：3*2*3有效容积：100立方

顶面覆土300mm绿化侧板浸镀锌3.0mm底板；内衬不锈钢板0.4mm、含水箱表面防腐，顶板热镀锌）

2.顶板与设备间专用模块为镀锌板

3.螺丝为镀锌螺丝

流量范围：6-300m³/h

扬程范围：30-200m

工作压力：2.0mpa

适用范围：埋地式箱泵一体化恒压给水设备适用于任何自来水压力不足的地区的加压供水。

新建的住宅小区或办公楼等生活用水。

低层自来水压力不能满足要求的消防用水。

改造原有的气压成套供水设备。

9*5*3埋地式箱泵一体化增压泵站参数范围

盐城思源给排水设备有限公司生产的埋地式箱泵一体化增压泵站，采用BDF复合板、不锈钢水箱、消防供水