

## 纯钴材料401010聚合物锂电池

产品名称	纯钴材料401010聚合物锂电池
公司名称	欧迈能源控股（深圳）有限公司
价格	.10/个
规格参数	型号:401010 品牌:OHMAI欧迈 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区河滨南路温屋段南三排6号403（注册地址）
联系电话	0769-82936237 18098212759

### 产品详情

**产品型号:** 401010**标称容量:** 25MAH**产品尺寸:** 厚4.0MM宽10MM长10MM**额定电压:** 3.7V**充电电压:** 4.2V**充电温度:** 0 ° C ~ 45 ° C**放电温度:** -20 ° C ~ +60 ° C**存储温度:** -20 ° C ~ +35 ° C**充电电流:** 标准充电: 0.5C、快速充电: 1.0C**标准充电方法:** 0.5C CC (恒流) 充电至4.25V, 再CV (恒压4.2V) 充电直至充电电流 0.05C**充电电流:** 1C**放电电流:** 1C**保护IC参数:** 过充电保护电压 $4.20V \pm 0.05V$ , 过放电保护电压 $2.7V \pm 0.1V$ , 电流2A。**充电电压:** 4.2V**主要特点:** 1、尺寸灵活,随意性大,可由客户指定,单颗厚度从3~10mm;2、可选容量范围广, 50~10000mAh;选择更广,使用更持久;3、放电平台高,平均电压超过3.7V,低内阻,充电时间快;5、安全性好,带过充电保护,过放电保护,过电流保护;6、保护IC技术参数: 过充电保护电压 $4.20V \pm 0.05V$ 7、过放电保护电压 $2.7V \pm 0.1V$ 8、过电流保护  $3.0 \pm 1.0A(2.7V\sim 4.25V)$ 9、**放电温度:** -20 ° C ~ +60 ° C10、**保护IC参数:** 过充电保护电压 $4.20V \pm 0.05V$ , 过放电保护电压 $2.7V \pm 0.1V$

11、工作电压高 能量密度高12、循环寿命长 安全性高13、形状、尺寸灵活14、无记忆效应15、自放电小 无污染16、3.7V聚合物锂电池具有操作电压高、能量密度高、使用寿命长、电池匹配好循环使用寿命大于500周、高低温特性、自放电、无记忆效应、无污染等特点。17、应用范围：MP3/MP4，耳3G/CDMA/GPRS/GPS手机，PDA，数码相机以及摄影机等数码产品领域。