

三网合一共建光纤分纤箱-

产品名称	三网合一共建光纤分纤箱-
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:PWD-01 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

三网合一共建光纤分纤箱-FTTH三网合一三网共建共享(光纤分线箱、三网合一共建光纤分纤箱-分纤箱、分配箱、分光箱、配线箱、楼道箱、网络箱、熔接箱、融合箱、终端入户箱)三网合一分光分纤箱(三网合一共建光纤分纤箱-optical fiber distribution box,简称ODB)中华人民共和国通信行业标准光缆分纤箱YD/T 778-2006《光缆分纤箱》Q/CT 2354-2011《光缆分纤箱技术要求》适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分纤箱,适用于多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘,FTTH光纤入户网。

FTTH光分路器箱|FTTH光缆分纤箱规格:(1分4、1分8、1比16、1:32、1X64分光分纤箱)

FTTH光纤分纤箱|FTTX光缆分线箱规格:(6芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯光纤分线箱)

【供应：电信、移动、联通、广电网络】

概述;2010年，国家重点发展战略性新兴产业为电信发展带来新的机遇，三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展，3G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资，大力部署FTTx建设和网络升级，并以3G和TD发展为契机，加快推进通信业转型发展。而三网合一分纤箱是指我移动、我联通和我电信相互渗透、互相兼容、整合成为一体化的通信信息箱体。该产品应用实现网络资源的共享，避免低水平的重复建设，适应性广、容易维护、费用低等特点FTTx-ODN网络中必用设备之一。

产品简介：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

、技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2.箱门开启角度：180°

3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)

8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

三、适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范 ;
- 4.前面操作、安装都相当迅速方便 ;
- 5.分路器插座板可翻转 , 蝶形光缆可以实现存储 , 方便维护及光缆多次维护 ;
- 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位 , 可安装2台1 : 4/1 : 8插片式分光器 ;
- 7.产品重量 : 壁挂式 : 22KG、 镶嵌式 : 21KG
- 8.产品材料 : 冷轧板