

# 西安志宇环氧平涂地坪 专业承接环氧地坪施工 材料售卖 免费询价

产品名称	西安志宇环氧平涂地坪 专业承接环氧地坪施工 材料售卖 免费询价
公司名称	山东志宇新材料有限公司西安分公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:志宇 型号:ZY-20120301 产地:山东
公司地址	陕西省西安市沣东新城三桥街办启航时代广场1幢3单元714室
联系电话	15389256874

## 产品详情

### 环氧平涂地坪施工方案

环氧平涂地坪价格主要与：1、地面的施工面积 2、地面的基础情况  
3、环氧平涂地坪施工工艺 有关

#### 一、平涂型适用范围：

- 1、适用于无重载的工业厂房，如电子、电器、机械、化工、医药、纺织、服装、烟草等行业；
- 2、仓库、超市、停车场等其他特殊场所所有的水泥或水磨石地面。
- 3、有净化要求的无尘墙面、天花板的涂饰等。

#### 平涂型环氧地坪性能特点：

- (1) 外观平整亮丽、色彩多样；

- (2) 便于清洁、维护方便；
- (3) 附着力强、柔韧性好、抗冲击；
- (4) 优异的耐磨性；
- (5) 施工快捷，成本经济。

## 二、施工准备

志宇环氧地坪施工前首先要做好施工准备，准备的内容包括环氧地坪漆材料以及施工设备。其中环氧地坪漆材料需要环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂；施工设备需要磨削机、打磨机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆(平口、圆口)镘刀、平底刮板。

## 三、基层处理

志宇环氧地坪施工前还要进行环氧地坪基础处理，主要就是将让破损、起沙、松动、粘度不牢、开裂、空鼓之部位完全暴露出来，将浮起的砂浆、旧环氧水泥结块等打磨平整，并且将其基层表面的浮灰、污染物等垃圾清理干净，然后就可以开始进行环氧地坪施工工作。

## 四、平涂型环氧地坪施工工艺：

- 1、防水处理：一楼地面需已做好防水处理；
  - 2、素面处理：依素面地状况做好防水修补、打磨、除尘；
  - 3、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强的环氧底漆滚涂一至二道，表面均匀，不发白，以增加素地强度及附着力；
  - 4、环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无空洞，无批力印及打磨印为准；
  - 5、环氧面漆：溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体表面光亮洁净，颜色均一，可增加一道罩光漆，以延长使用年限。
  - 6、施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可压重。（25℃ 为准，低温开放时间需适度延长，养护期间地坪不可沾水）
- ### 五、环氧平涂地坪施工注意事项

较潮湿处先以瓦斯喷灯(火机)或太阳灯烘干后,再涂布底漆或选用特殊底漆。

材料存放于露天处时,应将其整齐堆放在栈板上,并以PVC胶布覆盖,以免材料进水。

材料调配时,须以底布(或纸板)垫底并避免任何一种材料单独滴于素地上,造成不干,若已

滴于素地上时须立即擦去。

罐内余料应以刮料板刮除干净,以免混合比例不准及材料损失。

搅拌后之材料应在可使用时间内涂布完毕,避免表面接近硬化而无法流平。

涂布发现砂粒或其它杂质时,应立即清除。

表面处理以喷涂时,喷枪进行速度应平均,勿在一处停留过久,否则会失去表面的美观性。

施工场所若有垂直面或踏脚线时,应先用胶带标线,垂直面先进行工。

环氧树脂防尘耐磨地坪施工时应注意其混合比例,混合搅拌均匀才可使用。

施工时现场条件湿度应低于RH85%,温度在10 以上,如不合于此标准时,请停止施工或改用其它低温耐湿产品以免表层不干或发白。