

合运叉车，合运液压拖板车

产品名称	合运叉车，合运液压拖板车
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	1488.00/台
规格参数	品牌:合运 型号:P3001 产地:广东
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

合运叉车，合运液压拖板车，深圳咏鑫升降机厂家销售与售后。合運”手動液壓拖板車是本公司生產的第二品牌“合運”的產品，經過精心設計，精工製作，嚴格測試，品質可靠。3擋位可調手柄，可控制下降速度的控制閥，可任意控制下降速度。貨叉前端為圓弧型，方便裝卸貨物，給貨物貼心的保護。合理的結構設計，確保可靠承載。獨特的液壓系統設計，密封可靠，持久耐用。清潔、環保、無噪音。

合运叉车，合运液压拖板车产品参数：

型號	單位	P3001	P3002	P3004
負載能力	kgs	3000	特殊規格可根據客戶要求訂制	
車身寬	mm	680	520	
叉板長		1200	1050	
***位		83		
位		195		
叉板內寬		376	216	
負重輪材質規格		80 × 68 (尼龍)		
轉動輪材質規格		180 × 50 (尼龍)		

合运叉车，合运液压拖板车

保養常識

1. 拖板車有相對轉動的零件：力矩連接軸、牛腿插銷、拉桿槽型軸心、車身連接軸、前輪托架固定座軸心、前輪托架拉架軸心處定期注潤滑油。
2. 手把拉絲和鏈條長期使用后，有變形伸長的可能，影響手把三個檔位的控制，可調節鏈條絲桿上的M5螺母，來恢復原有性能為止。
3. 拖板車應避免高溫暴曬、雨淋、與腐蝕性物品接觸。
4. 拖板車長時間重載頻繁使用或保養不當，可能造成前、后輪轉動困難，應更換其軸承（6204zz型）。
5. 前、后輪在長期使用后，會逐步磨損，屬正常消耗。有開裂、破損現象及外徑少於75mm時，建議及時更換，以防影響拖板車整體性能（不在保修範圍之內）。
6. 拖板車不適合在嚴重凹凸不平的路面上使用，會加速各部件磨損及損傷。
7. 油壓組在長期使用后會逐步磨損或老化，是高低壓液壓油串通或油泵失去工作能力，應送製造廠家維修。