

乌鲁木齐擒敌训练场器材制造厂家

产品名称	乌鲁木齐擒敌训练场器材制造厂家
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

乌鲁木齐擒敌训练场器材制造厂家1，主架采用12号槽钢焊接成工字形底座，焊接牢固，角度为标准直角。在工字形底座的基础上焊接槽钢及方管作为立柱，在立柱脚附近焊接四个三角档作为支撑，稳定牢固。中间采用杉木制作厚度，稳定性能良好，一个正常成年人翻身不会翻倒。水平悬梯；水平悬挂于钢架上，长9米，宽0.5米，离地面高2.5米 橡胶与填料粒子结合填料粒子与聚合物链段结合产生有效的交联以及聚合物缠结了填料粒子。基于上述二种作用，使白炭黑对硅橡胶起到补强作用。白炭黑由于其生产方法不同，其酸碱性是不同的。气相白炭黑呈酸性，沉淀白炭黑呈碱性。最纯的无HCL的气相法白炭黑的pH值为6，这是由于白炭黑表面的在水中离解产生了H+所致。pH值低于4.6时，则是由于高温水解留存下来的HCL引起的。白炭黑物理化学性能的测定方法白炭黑的物理化学性能直接反映质量情况，因而准确进行测定对不同的使用要求是十分重要的。拓展器材名称：浪木

拓展器械浪木分类：单人浪木、双人浪木 拓展器材浪木规格：单人浪木：长4米、宽2米、高2.8米
双人浪木：长4米、宽2.4米、高2.8米 拓展器材浪木占地面积：单人浪木：长5米×宽2.6米
双人浪木：长5米×宽4米

旋梯尺寸；（1）原材料：优质钢材、轴承。

（2）尺寸标准：长3000mm，宽1200mm，高4400mm，极限偏差±2mm。（3）技术要求：材质为圆钢、轴承，钢架结构。主体 ϕ 96（60）mm，安装2个旋梯轮，旋梯轮钢管 ϕ 32mm。旋梯轮为梭型，每个旋梯设10个与梯框垂直的踏棍。（4）极限载荷：轴承承受2200N，取消外力变形 1mm。

单人：梯长400cm，宽45cm，架子宽150cm,高280cm；

双人：梯长400cm，宽45cm，架子宽300cm,高280cm；

固定滚轮尺寸；（1）原材料：优质钢材、轴承。

（2）尺寸标准：长2310mm，宽1400mm，高2200mm，极限偏差±2mm。

（3）技术指标：槽钢底座，钢架结构。（4）极限载荷：整体承重 400kg。（5）表面质量：军绿色。

（6）符合训练标准。

加厚帆布+珍珠棉

2.钢架高:6000mm;钢架5000mn处设平台:4000mn*4000mm,平台护栏:高1000mn*长4000mn*长4000m;

